

## Focus

<b>Teilung</b>	5/64 cut pile		ISO 2424
<b>Material</b>	100% PES		ISO 2424
<b>Träger</b>	Woven		ISO 2424
<b>Rueckenausrüstung</b>	TR (Textilrucken), Filz		ISO 2424
<b>Bahnbreite</b>	400 cm	± 1%	EN 984
<b>Oberflächen- / Florgewicht</b>	1450 gr/m <sup>2</sup>		ISO 8543
<b>Gesamtgewicht</b>	TR (Textilrucken) : 2275 gr/m <sup>2</sup> Filz : 2315 gr/m <sup>2</sup>	± 15%	ISO 8543
<b>Polhöhe</b>	11 mm		ISO 1766
<b>Totale Höhe / Gesamtdicke</b>	TR (Textilrucken) : 13 mm Filz : 14 mm		ISO 1765
<b>Noppenzahl</b>	181.440/m <sup>2</sup>	-7.5% .+10%	ISO 1763
<b>Brandverhalten</b>	Cfl-S1		EN 13501-1
<b>Verwendungsbereich</b>	Heavy domestic use (23)		EN 1307
<b>GUT Nr.</b>	D20DB6F8 GUT		www.pro-dis.info
<b>Trittschaldämmung</b>	Ca. 25 dB		ISO 10140
<b>Lichtecktheit</b>	≥ 5		105-B02
<b>Reibechtheit</b>	≥ 4		105-X12
<b>Wasserechtheit</b>	≥ 4		105-E01

## Teppichsymbole



## Zertifikats



2020

Condor Carpets  
Euroweg 3  
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-025AF086

Reaction to fire:  
Cfl-s1  
1658

Slip resistance: DS  
TR (Textilrucken)

Resilient floor  
covering to be  
used within a  
building



2020

Condor Carpets  
Euroweg 3  
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-025FF086

Reaction to fire:  
Cfl-s1  
1658

Slip resistance: DS

Filz

Resilient floor  
covering to be  
used within a  
building

