

# Roxane UX+

1/10" velours uni

100% polyamide IMPREL®

**RUG**

Ultratex Quick+

**POOLHOOGTE**

± 4 mm

**TOTALE HOOGTE**

± 8 mm

**POOLGEWICHT**

± 450 g/m<sup>2</sup>

**TOTAAL GEWICHT**

± 1.290 g/m<sup>2</sup>

**AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>**

± 236 400

**AANBEVOLEN LEGWIJZE**

- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

**GEbruIK**

- Brandkl. C<sub>fl</sub>-s1 EN 13501-1 alleen bij volledige verkleving
- Geschikt v. vloerverwarming
- Contactgeluidsisolatie ISO 140-8: 28 dB delta Lw
- Geluidsabsorptie ISO 354: 0.30 alpha w
- Lichtechtheid 5-6

**BIJZONDERHEDEN**

- Geschikt v. allergische personen
- Soft@home

1/10" velours uni

100% polyamide IMPREL®

**DOSSIER**

Ultratex Quick+

**HAUTEUR DU VELOURS**

± 4 mm

**HAUTEUR TOTALE**

± 8 mm

**POIDS DU VELOURS**

± 450 g/m<sup>2</sup>

**POIDS TOTAL**

± 1.290 g/m<sup>2</sup>

**NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>**

± 236 400

**POSE PRÉCONISÉE**

- Produit de maintien
- Fixateur

**UTILISATION**

- Classem. feu C<sub>fl</sub>-s1 EN 13501-1 uniquement en pose collée
- U2s P2 E1 C0 certification CSTB n° 07/231
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302: < 0,17 m<sup>2</sup> K/W
- Isolation aux bruits d'impact ISO 140-8: 28 dB delta Lw
- Absorption phonique ISO 354: 0.30 alpha w
- Résist. à la lumière 5-6

**EXTRAS**

- Convient aux personnes allergiques
- Soft@home

1/10" Uni-Velours

100% Polyamide IMPREL®

**RÜCKEN**

Ultratex Quick+

**POLHÖHE**

± 4 mm

**GESAMTHÖHE**

± 8 mm

**POLGEWICHT**

± 450 g/m<sup>2</sup>

**GESAMTGEWICHT**

± 1.290 g/m<sup>2</sup>

**NOPPEN/M<sup>2</sup>**

± 236 400

**EMPFOHLENE VERLEGEART**

- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

**EINSATZ**

- Brandkl. C<sub>fl</sub>-s1 EN 13501-1 nur bei vollflächiger Verklebung
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: < 0,17 m<sup>2</sup> K/W
- Trittschalldämmung ISO 140-8: 28 dB delta Lw
- Schallabsorptionsgrad ISO 354: 0.30 alpha w
- Lichtechtheit 5-6

**EXTRAS**

- Für Allergiker geeignet
- Soft@home

1/10" cut-pile

100% nylon IMPREL®

**BACKING**

Ultratex Quick+

**PILE HEIGHT**

± 4 mm

**TOTAL HEIGHT**

± 8 mm

**PILE WEIGHT**

± 450 g/m<sup>2</sup>

**TOTAL WEIGHT**

± 1.290 g/m<sup>2</sup>

**TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>**

± 236 400

**INSTALLATION METHOD**

- Release bond

**USAGE**

- Fire resist. C<sub>fl</sub>-s1 EN 13501-1 only with full adhesion
- Suitable f. floorheating
- Impact sound insulation ISO 140-8: 28 dB delta Lw
- Sound absorption ISO 354: 0.30 alpha w
- Geluidsabsorptie ISO 354: 0.30 alpha w
- Light fastness 5-6

**EXTRAS**

- Soft@home

EN14041

17

Balta Industries - Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt  
**DOP: 1011#IE00CV**

Textile Floor Covering EN1307  
 Notified body 2401

www.baltamediabank.com

REG.NR 4DEC5FAE  
 www.pro-dis.info

Acoustic plus  
 Non-protection carpet

Energie plus  
 Low & moderate energy

soft@home  
 Le bien-être de vivre

ultratexquick+  
 Comfort full backings

convient aux allergiques  
 Suitable for allergies

confort & sécurité  
 Le bien-être de vivre

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
 A+ A B C

QB UPEC  
 moquettes touffetées et tissées en lés  
<http://evaluation.cstb.fr>



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen- All rights reserved to alter technical specification

Roxane	12	14	16	33	34	38	40	76	90	98	99	120	130	150	172	175	176	188	191	195	224	234	238	249	275	294	355	374	398
ca 4m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



# Roxane UX+



▲ 130



▲ 191



▲ 33



▲ 34



▲ 90



▲ 238




▲ 40



▲ 195



▲ 234



▲ 38




▲ 398




▲ 120



▲ 224



▲ 172



▲ 175




▲ 249



▲ 294



▲ 150




▲ 355



▲ 374



▲ 275



▲ 176



▲ 99



▲ 12




▲ 14




▲ 16



▲ 188



▲ 76



▲ 98