

Terrassenlager-Flex

Terrassenlager-Flex CLIP

Unsere Terrassenlager-Flex wurden speziell für den Einsatz in Bodeneinschlaghülsen (91 x 91 mm) entwickelt. Durch den flexiblen Drehteller können horizontale Abweichungen ausgeglichen werden. Auch ein stufenloses Ausgleichen des Höhenniveaus ist mit den Flex-Lagern problemlos möglich.

Verstellbarkeit Höhe: 42 - 87 mm (entspricht 45 mm Weg)
 Verstellbarkeit zur Seite: Jeweils 20mm nach links und rechts von der Mitte
 Maximale Neigung: 5 Grad nach jeder Seite (entspricht ca. 8,5cm auf 1 Meter)

Material: Hartkunststoff, Polypropylen

Wir möchten darauf hinweisen, dass die von uns vertriebenen Terrassenlager-Flex in unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt werden.



Mindesteinschlagtiefe:

Wir empfehlen: Nach dem Einschlagen der Bodeneinschlaghülse sollte der Abstand zwischen Kopf und Erdreich 4 cm betragen.

Bei einem zu weichen Erdreich sollte das Loch für die Bodeneinschlaghülse mit einem Erdbohrer vorgebohrt und vor dem Einsetzen der Bodeneinschlaghülse mit Beton ausgegossen werden. So ist eine höhere Stabilität gewährleistet.

Produkt	Art.-Nr.	Höhenverstellbarkeit	Menge
Terrassenlager-Flex	6957	42-87 mm	Stück
Terrassenlager-Flex-CLIP	6967	42-87 mm	Stück



Vorteile im Überblick:

- einfacher Ausgleich des Gefälles und horizontalen Abweichungen auf unebenem Gelände
- unsichtbar unter den Dielen

Belastbarkeit bei flächiger Belastung:

Art.-Nr.	Newton	kg pro Lager	kg pro m ² mit 3,5 Lager	kg pro m ² mit 4 Lager
6957 / 6968	5935	605	2.118	2420