

AQUAPANEL® Maxi Schrauben

SN 4,2 x 39 / SB 4,2 x 39



Maxi Schraube SN



Maxi Schraube SB

Anwendungsbereiche: **AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 4,2 x 39**

- Hochwertige Qualitätsschrauben zur sicheren Beplankung von *Knauf AQUAPANEL® Universal 8 mm* auf Holzunterkonstruktionen und Unterkonstruktionen aus Metall bis 0,7 mm Stärke, z.B. bei nichttragenden Innenwänden, Deckenbekleidungen, Vorsatzschalen, Doppelständerwerk oder Installationswänden in Verbindung mit *Knauf Ständer-Profilen CW-dB*, *Knauf Rahmenprofilen UW-dB* oder *Knauf Deckenprofilen CD*.
- Geeignet für einfache und doppelte Beplankung mit *AQUAPANEL® Universal 8 mm*.
- Einsatzbereich Wand und Decke, innen und außen.

AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 4,2 x 39

- Hochwertige Qualitätsschrauben zur sicheren Montage von *Knauf AQUAPANEL® Universal 8 mm* Metallunterkonstruktionen aus Metall bis 2,0 mm Stärke, z.B. bei Vorwandinstallationen mit *Knauf Aussteifungsprofilen UA* als Tragpfosten.
- Geeignet für einfache und doppelte Beplankung mit *AQUAPANEL® Universal 8 mm*.
- Einsatzbereich Wand und Decke, innen.

Produkteigenschaften: ○ **Angepasste Geometrie** für die Verschraubung von **AQUAPANEL® Zementplatten**.

- **Scharfkantige Spitze** für **leichtes Durchdringen** des Metalls.
- Verschrauben **ohne Vorbohren**.
- **Flacher Schraubenkopf** für **bündiges Versenken** der **Schraube**.
- **Spezielle Korrosionsschutzbeschichtung** (Korrosivitätskategorie C4 hoch)
- **Erfüllt** die Produkteigenschaften gemäß **DIN EN 14566**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Längen:	39 mm
Schraubenkopfdurchmesser:	4,2 mm
Verbrauch:	100 St. für ca. 6,25 m ² Wandfläche. 100 St. für ca. 4 m ² Deckenfläche.

Materialtechnische Daten

Material :	Stahl, goldgelb
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzt
Lagerbedingungen:	Trocken
Lieferform:	100 / 250 St. Karton
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	SN 4,2 x 39 mm, 100 St. 87283/ 42 6002186 0663 SB 4,2 x 39 mm, 250 St. 58549 / 42 6002186 0168

Verarbeiten:

Verschraubung

Knauf AQUAPANEL® Universal DIY auf einer Metall- (mind. 75 mm Profilbreite) oder Holzunterkonstruktion (Mindestbreite 75 mm) mit Akkuschauber und Knauf Schraubvorsatz und Knauf AQUAPANEL® Maxi Schrauben flächenbündig befestigen (Schraubenabstände s. unten).

Schraubenabstand

Wand: ≤ 25 cm
Decken: ≤ 17 cm
Abstand zur Plattenkante: ≥ 15 mm

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, März 2017