

# Abstandhalter



Der Abstandhalter ist ein Distanzhalter für die sichtbare Verschraubung, der die erforderlichen Abstände zwischen den einzelnen Terrassendielen und der darunter liegenden Unterkonstruktion garantiert. Ohne weitere Hilfsmittel erzielt man dadurch ein gleichmäßiges Verlegebild und einen konstruktiven Holzschutz, da keine Staunässe entsteht und die Belüftung gewährleistet ist.

Material: glasfaserverstärktes Kunststoffregenerat PA 6



Je m<sup>2</sup> werden ca. 15 Stück benötigt.

Der von uns vertriebene Abstandhalter wird in unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt.



## Vorteile:

- ✓ gleichmäßiger Fugenabstand: 7 oder 4 mm
- ✓ konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen
- ✓ Abstand zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion 6 mm
- ✓ aus glasfaserverstärktem Polyamid



Produkt	Bolzen	Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
Abstandhalter	4 mm		88x25x6 mm	Pack á 50 St.
			88x25x6 mm	Pack á 100 St.
	7 mm		88x25x6 mm	Pack á 50 St.
			88x25x6 mm	Pack á 100 St.
			88x25x6 mm	Pack á 600 St.

