

TR232 S

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Brückenkopfkonstruktion
- Schwenkbare Sägebrücke
- Abnehmbarer seitlicher Ausleger
- Einklappbare Transportgriffe, Beine & Transporträder
- Schnittführung mit Winkelskala
- Einfaches Entfernen des Auflagetisches

VORTEILE

- Ruckfreier Schneidkopfverschub, geringer Wartungsaufwand
- Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Optimale Schneidgutauflage auch bei großen Formaten
- Einfacher, platzsparender Transport
- Präzise Winkelschnitte
- Schnelle und einfache Reinigung

INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 230mm Extreme Ceram Turbo



PRODUKT DATEN

Art.-Nr.	701846 01110
EAN 13 Code	5450248 699569



Netzspannung	230V 1~ /1,1kW
Sicherung/Generator	16A / 3 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 230 x 25,4
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1560 x 600 x 1175
Neigbarer Kopf	0 - 45°
Gewicht	61kg

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° (mm)	15 / 10
Max. Schnittlänge (mm)	860
Abmessungen Schneidtisch (mm)	860 x 565
Drehzahl Schneidwelle	2950 min ⁻¹
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	71 dB (A) / 79 dB (A)

860mm
MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)



BESONDERHEITEN



SCHNITTFÜHRUNG MIT WINKLEINSTELLUNG



NEIGBARER KOPF (0 BIS 45°)

MASCHINE INKL. DIAMANTSCHLEIBE FÜR TR232 S



Werkstoff / Material	CERAM
Empfohlenes Produkt	EXTREME CERAM TURBO
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	230 x 25,4
Art.-Nr.	701846 27653
Seite	38