

CST 120 UNO

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Bauweise.
- Verchromte Führungsrohre.
- Schwenkbarer Schneidkopf.
- Standbeine demontierbar.

IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Tischesäge für präzise Schnitte.
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°.
- Einfacher Transport, platzsparende Aufbewahrung.



PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184601846
EAN Code 13	5450248713999

Netzspannung / Motorleistung	230V 1~/ 2,0kW (3PS)
Sicherung/Generator	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Abmessungen (LxBxH)	1650 x 580 x 1400 mm
Abmessungen (ohne Untergestell)	1650 x 580 x 850 mm
Gewicht	105kg

Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Schnittlänge	1200 mm
Max. Materialhöhe	130 mm
Abmessungen Schneidstisch	1200 x 560 mm
Drehzahl Schneidwelle	2800 min ⁻¹
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
SchalleLeistungspegel / Schalldruckpegel	88,5dB (A) / 73,5dB (A)



3PS



2kW



230V

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTLÄNGE & TIEFE



VERSTELLBARER WINKELANSCHLAG

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIBE FÜR DIE CST SÄGEN



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURSTEIN	CERAMIC
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	EXTREME GRANITE	EXTREME CERAMIC
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184627061	70184628998	70184612283	70184601174	70184630335
Seite	67	36	37	54	50

