

TR252



BESONDERE MERKMALE

- Leistungsstarker 1500 W Motor.
- Robuste Brückenkopfkonstruktion mit neigbarem Schneidkopf.
- Absenkbarer Schneidkopf.
- Abnehmbarer seitlicher Ausleger.
- Transportgriffe, einklappbare Tischbeine & Transporträder.
- Schnittführung mit Winkelskala.
- Einfaches Entfernen des Auflagetisches.
- Tisch mit Antirutschbeschichtung und Befestigungsklemmen.

VORTEILE

- Optimierte Handhabung und bessere Ergebnisse in harten Materialien.
- Ruckfreier Schneidkopfverschub, geringer Wartungsaufwand.
- Einstellbare Schnitttiefeinstellung ermöglicht Stufenschnitte in Steigut.
- Optimale Schneidgutaufgabe auch bei großen Formaten.
- Einfacher, platzsparender Transport.
- Präzise Winkelschnitte.
- Schnelle und einfache Reinigung.
- Exakte Schnitte auch bei größtmöglicher Schnittlänge.

INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 250 mm Extreme Ceramic Turbo.

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184694289	Netzspannung / Motorleistung	230V 1~ / 1500W	Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45°	15 mm / 10 mm
EAN Code 13	5450248596592	Sicherung/Generator	16A / 3 kVA	Max. Schnittlänge	1200 mm
		Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 250 x 25,4 mm	Abmessungen Schneidisch	1200 x 565 mm
		Abmessungen (LxBxH)	1860 x 600 x 1170 mm	Drehzahl Schneidwelle	2950 min ⁻¹
		Neigbarer Kopf	0 - 45°	Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
		Gewicht	75kg	Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	87 dB (A) / 73 dB (A)



1500w 230v

1200 mm
MAX. SCHNITTLÄNGE



BESONDERHEITEN



ABSENKBARER SCHNEIDKOPF



INKLUSIVE WINKELSKALA

MASCHINE INKL. DIAMANTSCHLEIBE FÜR TR252



Werkstoff / Material	CERAMIC
Empfohlenes Produkt	EXTREME CERAMIC TURBO
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	250 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184625428
Seite	50