

## Amalfi tiles/fliese

<b>Teilung</b>	1/8 cut pile		ISO 2424
<b>Material</b>	100% PP		ISO 2424
<b>Träger</b>	Non Woven		ISO 2424
<b>Rueckenausrüstung</b>	Bitumen		ISO 2424
<b>Bahnbreite</b>	50x50	± 0.2%	EN 984
<b>Oberflächen- / Florgewicht</b>	800 gr/m <sup>2</sup>		ISO 8543
<b>Gesamtgewicht</b>	Bitumen : 4650 gr/m <sup>2</sup>	± 15%	ISO 8543
<b>Polhöhe</b>	5 mm	± 2 mm	ISO 1766
<b>Totale Höhe / Gesamtdicke</b>	Bitumen : 8 mm		ISO 1765
<b>Noppenzahl</b>	173.250/m <sup>2</sup>	-7.5% .+10%	ISO 1763
<b>Brandverhalten</b>	Cfl-S1	EN 13501-1	
<b>Verwendungsbereich</b>	Heavy domestic use (23)		EN 1307
<b>GUT Nr.</b>	B8B3C1CD GUT		www.pro-dis.info
<b>Lichtechtheit</b>	≥ 5		105-B02
<b>Reibechtheit</b>	≥ 4		105-X12
<b>Wasserechtheit</b>	≥ 4		105-E01

## Teppichsymbole



## Zertifikats



2006

Condor Carpets  
 Euroweg 3  
 8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-001RBA120

Reaction to fire:  
 Cfl-s1  
 I658

Slip resistance: DS

Resilient floor  
 covering to be  
 used within a  
 building

