

Carousel tiles/fliese

Teilung	5/32 cut pile		ISO 2424
Material	100% PP		ISO 2424
Träger	Non Woven		ISO 2424
Rueckenausrüstung	Bitumen		ISO 2424
Bahnbreite	50 x 50	± 0,2%	EN 984
Oberflächen- / Florgewicht	940 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	Bitumen : 3940 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Polhöhe	10 mm	± 2 mm	ISO 1766
Totale Höhe / Gesamtdicke	Bitumen : 12 mm		ISO 1765
Noppenzahl	118.440/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Brandverhalten	Cfl-S1	EN 13501-1	
Verwendungsbereich	Heavy domestic use (23)		EN 1307
GUT Nr.	EFCEFCDB GUT		www.pro-dis.info
Lichtechtheit	≥ 5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01

Teppichsymbole



Zertifikats



2006

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-001RBC270

Reaction to fire:
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS

Bitumen

Resilient floor
covering to be
used within a
building

