

Sparkle Tiles

Teilung	1/10 loop pile		ISO 2424
Material	100% PA SDN		ISO 2424
Träger	Non Woven		ISO 2424
Rueckenausrüstung	Bitumen		ISO 2424
Bahnbreite	50 x 50 cm	± 0.2%	EN 984
Oberflächen- / Florgewicht	510 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	Bitumen : 3940 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Polhöhe	3.5 mm	± 2 mm	ISO 1766
Totale Höhe / Gesamtdicke	Bitumen : 5.5 mm		ISO 1765
Noppenzahl	173.360/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Brandverhalten	Bfl-S1	EN 13501-1	
Verwendungsbereich	Heavy project use (33)		EN 1307
Trittschaldämmung	Ca. 25 dB		ISO 10140
Wärmedurchlasswiderstand	Ca. 0,07 M ² KW		ISO 8302
Lichtechtheit	≥ 5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01
Elektrostatische Aufladung	<2 kV		ISO 6356
Komfortklasse	LC2		EN 1307
Bilder	www.condorcontract.com		

Teppichsymbole



Zertifikats

CE
 2020
 Condor Carpets
 Euroweg 3
 8061 SB Hasselt
 EN1307
 DOP: C-003RBS241
 Reaction to fire:
 Bfl-s1
 Slip resistance: DS
 Bitumen
 Resilient floor
 covering to be
 used within a
 building

