

Astra tiles

Teilung	1/10 loop pile		ISO 2424
Material	100% PP		ISO 2424
Träger	Non Woven		ISO 2424
Rueckenausrüstung	Bitumen		ISO 2424
Bahnbreite	50x50	± 0.2%	EN 984
Oberflächen- / Florgewicht	400 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	Bitumen : 3790 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Polhöhe	3 mm	± 2 mm	ISO 1766
Totale Höhe / Gesamtdicke	Bitumen : 5 mm		ISO 1765
Noppenzahl	168.000/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Brandverhalten	Cfl-S1	EN 13501-1	
Verwendungsbereich	Medium domestic use (22)		EN 1307
GUT Nr.	58CBAE2F GUT		www.pro-dis.info
Lichtechtheit	≥ 5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01

Teppichsymbole



Zertifikats



2015

Condor Carpets
 Euroweg 3
 8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-026RBA205

Reaction to fire:
 Cfl-s1
 I658

Slip resistance: DS

Bitumen

Resilient floor
 covering to be
 used within a
 building

