



VIA SELVA 30 - 33
I - 24060 ZANDOBBIO (BG)
TEL + 39 035 0331120
info@accademia61.it
www.accademia61.it

WICHTIGE HINWEISE



Material und Farbe. Unsere Produkte werden aus Naturstoffen hergestellt und können daher chromatische Änderungen erfahren. Die Farben ändern sich unter dem Einfluss der Witterungsverhältnisse wie etwa Sonne, Regen, Feuchtigkeit. Die Farbtöne unserer Produkte können sich von einer Produktionscharge zur Anderen, da sie eben aus Naturstoffen hergestellt werden, bei denen eine Tonänderung leicht vorkommen kann. Sandstrahlen, Schleifverfahren wie auch jede weitere Bearbeitung können sich unterschiedlich auf die verschiedenen Fliesen auswirken. Der Farbton der Platten könnte sich mit der Zeit ändern, und eine solche Änderung könnte beim Bodenbelag unterschiedlich sein. Ein evtl. später verlegtes Material könnte sehr unterschiedlich vorkommen, obschon solche Unterschiede mit der Zeit geringer werden.

Kataloge – Bilder. Die Bilder, die in den Prospekten, in den Webseiten stehen, dienen allein zum Zwecke eines Orientierungsüberblickes, sind jedoch keineswegs verbindlich, was das Aussehen des gelieferten Materials anbelangt. Farbtöne und ästhetische Merkmale der abgebildeten Produkte können der Wirklichkeit nicht getreu entsprechen und aus diesem Grund diese als allgemeine und annähernde Angaben anzusehen und auf keinen Fall verbindlich in Bezug auf das gelieferte Material.

Ausstellungen und Muster. Der Verkauf anhand von Mustern ist nicht zulässig. Sie dienen bloß zu einer orientierenden Übersicht von Farbe und Beschaffenheit des Produkts. Die ausgestellten Produkte dienen lediglich zum Zwecke eines Orientierungsüberblickes der Produktion, sind jedoch keineswegs verbindlich, was das Aussehen des gelieferten Materials anbelangt. Zeit, Witterungsbedingungen und Veränderung der Grundstoffe können sich auf das Aussehen des ausgestellten Produkts auswirken und es verschieden von einer neuen Produktion machen.

Ausblühungen. Manche Bodenplatten können unter der Einwirkung von Feuchtigkeit und Infiltration eine Ausblühung aufweisen. Dabei handelt es sich lediglich um eine weißliche Kristallablagerung auf der Oberfläche der Betonplatte, also um eine natürliche Erscheinung, die mit dem Produktionsverfahren nichts zu tun hat. Sie entstehen durch besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton – vor allem in jungem Alter – ausgesetzt ist, sind technisch nicht vermeidbar und stellen keinen Mangel des Produktes dar. Ausblühungen verschwinden in der Regel durch Bewitterung und unter Benutzung nach einiger Zeit wieder und können in hartnäckigen Fällen – z.B. in überdachten Bereichen – mit einem geeigneten Produkt für die Reinigung beseitigt werden. Wir beraten immer einen Test für die Reinigung auf einzelnen Platten zu führen, bevor die ganze Fläche zu reinigen.

Es ist aber nicht garantiert, dass die Problematik wieder nicht mehr kommt, wenn die Oberfläche immer unter einem besonderen Einfluss von Feuchtigkeit und Infiltration bleibt.

Informationen zur Imprägnierung und Versiegelung.

Die Vorbehandlung während der Produktionsphase setzt den Absorptionsgrad herab und erhöht die Zeitdauer, die die Flecken brauchen, um in die Fliese einzudringen. Bei einer nicht vorbehandelten Betonplatte dringt der Schmutz praktisch sofort in die Fliese ein.

Bei einer vorbehandelten Platte dringen dagegen Schmutz und Flüssigkeiten nur langsam ein und so bleibt genug Zeit, sie von der Oberfläche zu entfernen. Obwohl die Vorbehandlung der Platte deren Absorptionsvermögen nicht völlig ausschließt, vermindert sie jedoch dessen Wirkungen. Dank der Vorbehandlung verfügt man eben über mehr Zeit für den Eingriff und darüber hinaus ist der Fleck nicht so ersichtlich wie auf einem unbehandelten Boden.

Vorsicht: durch die Vorbehandlung werden unsere Fliesen jedoch nicht selbstreinigend!

Platten „Leicht-Imprägniert: Diese Platten verfügen über eine leichte Imprägnierung, die durch den Einsatz eines nanotechnologischen Produkts erreicht wird. Diese Behandlung verringert die Wasseraufnahme, erleichtert die Reinigung und verringert die Möglichkeit von Ausblühungen.

Platten „Imprägniert-versiegelt“: Diese Platten verfügen über eine Behandlung mit wasser- und ölabweisenden Eigenschaften.

Diese Behandlung verringert die Aufnahme von Flecken und ermöglicht deren Entfernung, wenn die Reinigung in kurzer Zeit erfolgt.

Darüber hinaus erhalten die Fliesen durch die Behandlung eine intensivere Farbe.

Einlagerung / Feuchtigkeit. Es wird empfohlen, Material in offener oder beschädigter Verpackung nicht im Freien zu lagern, da der Rückstau von saurem und kalkhaltigem Regenwasser die Oberfläche angreifen und Flecken bilden könnte, die nicht leicht zu entfernen sind. Unsere Terrassenplatten sind trocken und lieber stehend einzulagern. Die angebrochenen Pakete sind mit einer Abdeckung vor Nässe zu schützen.

Zuschnitte: Bei Zuschnitten ist das Produkt vorzunässen. Nach dem Zuschnitt sind die Bodenflächen unverzüglich und gründlich mit klarem Wasser abzuspülen. Wenn das nicht gemacht wird, ist es möglich, dass Oberflächenrückstände entstehen können, welche sehr schwer bis gar nicht zu entfernen sind.

Reinigung Und Pflege: Reinigen Sie unsere Terrassenplatten ausschließlich mit warmem Wasser und mildem Neutralreiniger. Die Imprägnierung schützt den Stein vor Flecken, jedoch sollten heiße Flüssigkeiten, Fette und Öle direkt von der Platte entfernt werden. Die Reinigung mit Hochdruckreiniger ist generell nicht empfohlen: wenn man unbedingt einen Hochdruckreiniger verwenden will, soll man mit einem reduzierten Druck benutzen, ansonsten könnte er in besonderen Fällen die Struktur der Oberfläche und die Imprägnierung angreifen.

Beschwerde. Der Käufer muss die Ware bei deren Eingang zu überprüfen. Evtl. Beschwerde auf Grund von Schäden bzw. Fehlmengen haben bei der Warenentladung zu erfolgen. Der Kunde verpflichtet sich dazu, bei Empfang der Ware deren Beschaffenheit zu überprüfen. Sichtbare Mängel an den Platten müssen unbedingt vor der Verlegung gemeldet werden. Der Lieferant wird zwar die defekten Stücke austauschen, er wird jedoch auf keinen Fall für die Unkosten aufkommen, die mit Entfernung und Austausch bereits verlegter Produkte verbunden sind. Das verlegte Produkt gilt als angenommen.