



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014
Nr. 46483

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **46483 ARDEX S 7 PLUS W, EN 14891:CM O2P**

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen bei sehr niedrigen Temperaturen (-20 °C) und beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser (verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004)

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

Harmonisierte Norm: **EN 14891:2012/AC:2012**

Notifizierte Stelle:



LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, Kennnummer 0370

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit:	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	EN 14891:2012/AC:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser:	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	EN 14891:2012/AC:2012
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung:	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	EN 14891:2012/AC:2012
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung:	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	EN 14891:2012/AC:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser:	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	EN 14891:2012/AC:2012
Wasserundurchlässigkeit:	keine Durchdringung	System 3	EN 14891:2012/AC:2012
Rissüberbrückung unter Normalbedingungen:	≥ 0,75 mm	System 3	EN 14891:2012/AC:2012
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ARDEX GmbH
 Friedrich-Ebert-Str. 45
 58453 Witten

Arnd Haase
 Stellvertr. Leiter F & E

Bernd Unterbrink
 Fachabteilungsleiter F & E

Witten, 06.01.2025

(Ort und Datum der Ausstellung)

Zusätzliche Produktmerkmale

Zusätzliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Rissüberbrückung bei sehr niedrigen Temperaturen (-20 °C):	≥ 0,75 mm	System 3	EN 14891:2012/AC:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser:	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	EN 14891:2012/AC:2012