

# Leistungserklärung

Nr.: 88849671-CPR

Version: 02

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Akkit 405 Flexkleber schnell

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer:**

8884967, 5594932, Chargennummer: s. Aufdruck der Verpackung

**3. Verwendungszweck:**

Verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich, C2 FT S1.

**4. Name und Kontaktanschrift:**

Hornbach Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Germany

**5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**

nicht relevant

**6. System:**

System 3 für die Typprüfung  
System 4 für das Brandverhalten

**7. Notifizierte Stelle:**

Die notifizierte Stelle, Technische Universität Wien, mit der Kennnummer 1320, mit der Kennnummer 1320, hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
Klassifizierungsbericht: B709-22/13

**8. Notifizierte Stelle:**

nicht relevant

**9. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 12004:2007+A1:2012
Früh-Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach spätestens 6 h	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Abrutschen	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Verformung	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mind. 10 Min.	
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 4.5 (EN 12004)	

**10. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagement und Umwelt  
Bornheim, 31.07.2013