

Seite 1 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

**KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:**

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:**

Paste  
Füllstoff

**Verwendungen, von denen abgeraten wird:**

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Kraftec BV, De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen, Niederlande  
Telefon: +31 (0) 40 263 11 22, Fax: +31 (0) 40 291 36 09  
info@kraftec.nl

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - bitte NICHT zur Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

## 1.4 Notrufnummer

**Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:**

---

**Notrufnummer der Gesellschaft:**

+31 (0) 40 263 11 22 (Mo. - Fr. 08.00 - 17.00 h)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

EUH208-Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoff

n.a.

### 3.2 Gemisch

| Ethanol                                                  | Stoff mit spezifischen Konz.grenzwert(en) gem. REACH-Registr. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Registrierungsnr. (REACH)                                | 01-2119457610-43-XXXX                                         |
| Index                                                    | 603-002-00-5                                                  |
| EINECS, ELINCS, NLP                                      | 200-578-6                                                     |
| CAS                                                      | 64-17-5                                                       |
| % Bereich                                                | 1-2,5                                                         |
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                      |

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.

Seite 3 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit Ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!

Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer auf Selbstschutz achten!

Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

#### **Einatmen**

Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

#### **Hautkontakt**

Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

#### **Augenkontakt**

Kontaktlinsen entfernen.

Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.

#### **Verschlucken**

Mund gründlich mit Wasser spülen.

Viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1.

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.

Empfindliche Personen:

Allergische Reaktion möglich.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

#### **Geeignete Löschmittel**

Wassersprühstrahl/Schaum/CO<sub>2</sub>/Trockenlöschmittel

#### **Ungeeignete Löschmittel**

Keine bekannt

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können sich bilden:

Kohlenoxide

Giftige Gase

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

Je nach Brandgröße

Ggf. Vollschutz.

Seite 4 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Für ausreichende Belüftung sorgen.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten.

### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

### **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen.

Aufgenommenes Gut in verschließbaren Behälter füllen.

### **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

### **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

#### **7.1.1 Allgemeine Empfehlungen**

Für gute Raumlüftung sorgen.

Augenkontakt vermeiden.

Langanhaltenden oder intensiven Hautkontakt vermeiden.

Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.

Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

#### **7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

### **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.

Bei Raumtemperatur lagern.

Trocken lagern.

### **7.3 Spezifische Endanwendungen**

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

| Chem. Bezeichnung        | Ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %Bereich:1-2,5 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| AGW: 200 ppm (380 mg/m3) | Spb.-Üf.: 4(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---            |
| Überwachungsmethoden:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-104 SA (549 210)</li> <li>- Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) - 1998, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)</li> <li>- BIA 7330 (Ethanol) - 1997</li> </ul> |                |
| BGW: ---                 | Sonstige Angaben: DFG, Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

| Ethanol                 |                                                             |                               |            |      |                  |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------|------------------|-----------|
| Anwendungsgebiet        | Expositionsweg / Umweltkompartiment                         | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert | Einheit          | Bemerkung |
|                         | Umwelt - Süßwasser                                          |                               | PNEC       | 0,96 | mg/l             |           |
|                         | Umwelt - Meerwasser                                         |                               | PNEC       | 0,79 | mg/l             |           |
|                         | Umwelt - Wasser, sporadische (intermittierende) Freisetzung |                               | PNEC       | 2,75 | mg/l             |           |
|                         | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlage                          |                               | PNEC       | 580  | mg/l             |           |
|                         | Umwelt - Sediment, Süßwasser                                |                               | PNEC       | 3,6  | mg/kg            |           |
|                         | Umwelt - Boden                                              |                               | PNEC       | 0,63 | mg/kg dry weight |           |
|                         | Umwelt - oral (Futter)                                      |                               | PNEC       | 0,72 | mg/kg feed       |           |
|                         | Umwelt - Sediment, Meerwasser                               |                               | PNEC       | 2,9  | mg/kg dry weight |           |
| Verbraucher             | Mensch - dermal                                             | Kurzzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 950  | mg/m3            |           |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 114  | mg/m3            |           |
| Verbraucher             | Mensch - oral                                               | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 87   | mg/kg            |           |
| Verbraucher             | Mensch - dermal                                             | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 206  | mg/kg bw/d       |           |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation                                         | Kurzzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 950  | mg/m3            |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - dermal                                             | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 343  | mg/kg bw/d       |           |

Seite 6 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

|                         |                     |                               |      |      |       |  |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------|------|-------|--|
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 950  | mg/m3 |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation | Kurzzeit, lokale Effekte      | DNEL | 1900 | mg/m3 |  |

| Titandioxid             |                                                             |                               |            |        |            |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Anwendungsgebiet        | Expositionsweg / Umweltkompartiment                         | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert   | Einheit    | Bemerkung |
|                         | Umwelt - Süßwasser                                          |                               | PNEC       | 0,184  | mg/l       |           |
|                         | Umwelt - Meerwasser                                         |                               | PNEC       | 0,0184 | mg/l       |           |
|                         | Umwelt - Wasser, sporadische (intermittierende) Freisetzung |                               | PNEC       | 0,193  | mg/l       |           |
|                         | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlage                          |                               | PNEC       | 100    | mg/l       |           |
|                         | Umwelt - Sediment, Süßwasser                                |                               | PNEC       | 1000   | mg/kg dw   |           |
|                         | Umwelt - Sediment, Meerwasser                               |                               | PNEC       | 100    | mg/kg dw   |           |
|                         | Umwelt - Boden                                              |                               | PNEC       | 100    | mg/kg dw   |           |
|                         | Umwelt - oral (Futter)                                      |                               | PNEC       | 1667   | mg/kg feed |           |
| Verbraucher             | Mensch - oral                                               | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 700    | mg/kg      |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 10     | mg/m3      |           |

| Propan-1,2-diol  |                                                             |                               |            |      |         |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------|---------|-----------|
| Anwendungsgebiet | Expositionsweg / Umweltkompartiment                         | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert | Einheit | Bemerkung |
|                  | Umwelt - Süßwasser                                          |                               | PNEC       | 260  | mg/l    |           |
|                  | Umwelt - Meerwasser                                         |                               | PNEC       | 26   | mg/l    |           |
|                  | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlage                          |                               | PNEC       | 2000 | mg/l    |           |
|                  | Umwelt - Sediment, Süßwasser                                |                               | PNEC       | 572  | mg/kg   |           |
|                  | Umwelt - Sediment, Meerwasser                               |                               | PNEC       | 57,2 | mg/kg   |           |
|                  | Umwelt - Boden                                              |                               | PNEC       | 50   | mg/kg   |           |
|                  | Umwelt - Wasser, sporadische (intermittierende) Freisetzung |                               | PNEC       | 183  | mg/l    |           |
| Verbraucher      | Mensch - dermal                                             | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 213  | mg/kg   |           |

Ⓛ

Seite 7 von 20  
 Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
 Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002  
 Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001  
 Tritt in Kraft ab: 15.02.2019  
 PDF-Druckdatum: 18.02.2019  
 KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:  
 - K31030 Kraftec Décor Fill 001  
 - K31031 Kraftec Décor Fill 002  
 - K31032 Kraftec Décor Fill 003  
 - K31033 Kraftec Décor Fill 004  
 - K31034 Kraftec Décor Fill 005  
 - K31035 Kraftec Décor Fill 006  
 - K31036 Kraftec Décor Fill 007  
 - K31037 Kraftec Décor Fill 008  
 - K31040 Kraftec Décor Fill 011  
 - K31053 Kraftec Dark Kit Paste  
 - K31058 Kraftec Mixed Kit Paste  
 - K31052 Kraftec Light Kit Paste

|                         |                     |                               |      |     |       |  |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------|-----|-------|--|
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 50  | mg/m3 |  |
| Verbraucher             | Mensch - oral       | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 85  | mg/kg |  |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL | 10  | mg/m3 |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 168 | mg/m3 |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL | 10  | mg/m3 |  |

| Eisen(III)oxid          |                                     |                               |            |      |         |           |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------|---------|-----------|
| Anwendungsgebiet        | Expositionsweg / Umweltkompartiment | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert | Einheit | Bemerkung |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                 | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 10   | mg/m3   |           |

Ⓛ AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion.  
 (8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). | Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte. "=" = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe.  
 (8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 Monaten Expositio, g) unmittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche. | Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.  
 \*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung.  
 TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe) mit K = Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = Reproduktionstoxisch - Fruchtbarkeitsgefährdend (kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen), RE = Reproduktionstoxisch - Entwicklungsschädigend (Kann das Kind im Mutterleib schädigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung.

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.  
 Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen.  
 Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.  
 Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.

Seite 8 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

Solche werden beschrieben durch z.B. BS EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).

BS EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".

TRGS 402 "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition".

### **8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:

Bei Gefahr des Augenkontaktes.

Schutzbrille dichtschießend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374).

Gegebenenfalls

Schutzhandschuhe aus Butyl (EN 374)

Schutzhandschuhe aus Neoprene® / aus Polychloropren (EN 374).

Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374)

Schutzhandschuhe aus PVC (EN 374)

Mindestschichtstärke in mm:

0,5

Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:

480

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.

Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Handschutzcreme empfehlenswert.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:

Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung).

Atemschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

Thermische Gefahren:

Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.

Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.

Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation erfolgen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

### 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aggregatzustand:                           | Pastös, Flüssig                         |
| Farbe:                                     | Je nach Spezifikation                   |
| Geruch:                                    | Charakteristisch                        |
| Geruchsschwelle:                           | Nicht bestimmt                          |
| pH-Wert:                                   | Nicht bestimmt                          |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                 | Nicht bestimmt                          |
| Siedebeginn und Siedebereich:              | Nicht bestimmt                          |
| Flammpunkt:                                | Nicht bestimmt                          |
| Verdampfungsgeschwindigkeit:               | Nicht bestimmt                          |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig):          | n.a.                                    |
| Untere Explosionsgrenze:                   | n.a.                                    |
| Obere Explosionsgrenze:                    | n.a.                                    |
| Dampfdruck:                                | Nicht bestimmt                          |
| Dampfdichte (Luft=1):                      | Nicht bestimmt                          |
| Dichte:                                    | Nicht bestimmt                          |
| Schüttdichte:                              | n.a.                                    |
| Löslichkeit(en):                           | Nicht bestimmt                          |
| Wasserlöslichkeit:                         | Nicht bestimmt                          |
| Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): | Nicht bestimmt                          |
| Selbstentzündungstemperatur:               | Nicht bestimmt                          |
| Zersetzungstemperatur:                     | Nicht bestimmt                          |
| Viskosität:                                | Nicht bestimmt                          |
| Explosive Eigenschaften:                   | Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |
| Oxidierende Eigenschaften:                 | Nein                                    |

### 9.2 Sonstige Angaben

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Mischbarkeit:                    | Nicht bestimmt |
| Fettlöslichkeit / Lösungsmittel: | Nicht bestimmt |
| Leitfähigkeit:                   | Nicht bestimmt |
| Oberflächenspannung:             | Nicht bestimmt |
| Lösemittelgehalt:                | Nicht bestimmt |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Nicht zu erwarten

### 10.2 Chemische Stabilität

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Seite 10 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

Keine bekannt

## 10.5 Unverträgliche Materialien

Keine bekannt

## 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

# ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

## 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

| Toxizität / Wirkung                                                 | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------------|-------------|-----------|
| Akute Toxizität, oral:                                              |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Akute Toxizität, dermal:                                            |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                         |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                      |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                   |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                 |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Karzinogenität:                                                     |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Reproduktionstoxizität:                                             |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition (STOT-SE):   |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Aspirationsgefahr:                                                  |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Symptome:                                                           |          |      |         |            |             | k.D.v.    |

### Ethanol

| Toxizität / Wirkung | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung |
|---------------------|----------|------|---------|------------|-------------|-----------|
|---------------------|----------|------|---------|------------|-------------|-----------|

Seite 11 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

|                                                                     |       |       |            |                        |                                                                |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Akute Toxizität, oral:                                              | LD50  | 10470 | mg/kg      | Ratte                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 |                                            |
| Akute Toxizität, dermal:                                            | LD50  | >2000 | mg/kg      | Kaninchen              | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               |                                            |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                         | LC50  | 124,7 | mg/l/4h    | Ratte                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           |                                            |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                      |       |       |            | Kaninchen              | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Nicht reizend                              |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                   |       |       |            | Kaninchen              | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Reizend                                    |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                 |       |       |            | Maus                   | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)         | Nein (Hautkontakt)                         |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |       |       |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ                                    |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |       |       |            | Maus                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativ                                    |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |       |       |            |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativ                                    |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |       |       |            |                        | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test)    | Negativ                                    |
| Karzinogenität:                                                     | NOAEL | >3000 | mg/kg      | Ratte                  | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | 24 mon                                     |
| Reproduktionstoxizität:                                             | NOAEL | 5200  | mg/kg bw/d | Ratte                  |                                                                |                                            |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): | NOAL  | >20   | mg/l       | Ratte                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Männchen                                   |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): | NOAEL | 1730  | mg/kg/d    | Ratte                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Weibchen                                   |
| Aspirationsgefahr:                                                  |       |       |            | Mensch                 |                                                                | Keine Hinweise auf eine derartige Wirkung. |

D

Seite 12 von 20  
 Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
 Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002  
 Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001  
 Tritt in Kraft ab: 15.02.2019  
 PDF-Druckdatum: 18.02.2019  
 KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:  
 - K31030 Kraftec Décor Fill 001  
 - K31031 Kraftec Décor Fill 002  
 - K31032 Kraftec Décor Fill 003  
 - K31033 Kraftec Décor Fill 004  
 - K31034 Kraftec Décor Fill 005  
 - K31035 Kraftec Décor Fill 006  
 - K31036 Kraftec Décor Fill 007  
 - K31037 Kraftec Décor Fill 008  
 - K31040 Kraftec Décor Fill 011  
 - K31053 Kraftec Dark Kit Paste  
 - K31058 Kraftec Mixed Kit Paste  
 - K31052 Kraftec Light Kit Paste

|                          |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome:                |  |  |  |  |  | Atemnot,<br>Benommenheit,<br>Bewußtlosigkeit<br>,<br>Blutdruckabfall,<br>Erbrechen,<br>Husten,<br>Kopfschmerzen,<br>Rausch,<br>Schläfrigkeit,<br>Schleimhautreiz<br>ung,<br>Schwindel,<br>Übelkeit                                                                                                                          |
| Erfahrungen am Menschen: |  |  |  |  |  | Überhöhter<br>Alkoholkonsum<br>während der<br>Schwangerscha<br>ft induziert das<br>Fötus-<br>Alkoholsyndrom<br>(verringertes<br>Geburtsgewicht,<br>physische und<br>mentale<br>Störungen)., Es<br>gibt keinen<br>Hinweis, daß<br>dieses<br>Syndrom auch<br>durch dermale<br>oder inhalative<br>Aufnahme<br>verursacht wird. |

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

Seite 13 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

**KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:**

- **K31030 Kraftec Décor Fill 001**
- **K31031 Kraftec Décor Fill 002**
- **K31032 Kraftec Décor Fill 003**
- **K31033 Kraftec Décor Fill 004**
- **K31034 Kraftec Décor Fill 005**
- **K31035 Kraftec Décor Fill 006**
- **K31036 Kraftec Décor Fill 007**
- **K31037 Kraftec Décor Fill 008**
- **K31040 Kraftec Décor Fill 011**
- **K31053 Kraftec Dark Kit Paste**
- **K31058 Kraftec Mixed Kit Paste**
- **K31052 Kraftec Light Kit Paste**

| Toxizität / Wirkung                             | Endpunkt | Zeit | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung |
|-------------------------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|-----------|
| 12.1. Toxizität, Fische:                        |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:                |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |
| 12.4. Mobilität im Boden:                       |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |
| 12.6. Andere schädliche Wirkungen:              |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |

#### Ethanol

| Toxizität / Wirkung              | Endpunkt  | Zeit | Wert  | Einheit | Organismus          | Prüfmethode                          | Bemerkung                                                |
|----------------------------------|-----------|------|-------|---------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioakkumulationspotential: | Log Pow   |      | -0,32 |         |                     |                                      | Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (LogPow < 1). |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:       | NOEC/NOEL | 10d  | 9,6   | mg/l    | Ceriodaphnia spec.  |                                      |                                                          |
| 12.1. Toxizität, Fische:         | LC50      | 96h  | 13000 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |                                                          |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:       | LC50      | 48h  | 12340 | mg/l    | Daphnia magna       |                                      |                                                          |

Seite 14 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTec REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

|                                                 |           |     |            |      |                    |                                                          |                                 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----|------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           |     | 97         | %    |                    | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Leicht biologisch abbaubar      |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:                | BCF       |     | 0,66 - 3,2 |      |                    |                                                          |                                 |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | EC50      | 72h | 275        | mg/l | Chlorella vulgaris | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                 |
| Sonstige Organismen:                            | NOEC/NOEL |     | 280        | mg/l | Lemna gibba        | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                 |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |           |     |            |      |                    |                                                          | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff |
| 12.4. Mobilität im Boden:                       | H (Henry) |     | 0,000138   |      |                    |                                                          |                                 |
| Bakterientoxizität:                             |           |     | 440        | mg/l |                    |                                                          |                                 |
| Sonstige Angaben:                               | COD       |     | 1,9        | g/g  |                    |                                                          |                                 |
| Sonstige Angaben:                               | BOD5      |     | 1          | g/g  |                    |                                                          |                                 |

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung Für den Stoff / Gemisch / Restmengen

Abfallschlüssel-Nr. EG:

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Empfehlung:

Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.

Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.

### Für verunreinigtes Verpackungsmaterial

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Behälter vollständig entleeren.

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Allgemeine Angaben

14.1. UN-Nummer:

n.a.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

## Straßen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

n.a.

14.4. Verpackungsgruppe:

n.a.

Klassifizierungscode:

n.a.

LQ:

n.a.

14.5. Umweltgefahren:

Nicht zutreffend

Tunnelbeschränkungscode:

## Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

n.a.

14.4. Verpackungsgruppe:

n.a.

Meeresschadstoff (Marine Pollutant):

n.a.

14.5. Umweltgefahren:

Nicht zutreffend

## Beförderung mit Flugzeugen (IATA)

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

n.a.

14.4. Verpackungsgruppe:

n.a.

14.5. Umweltgefahren:

Nicht zutreffend

## 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

## 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Kein Gefahrgut nach oben aufgeführten Verordnungen.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Beschränkungen beachten:

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Richtlinie 2012/18/EU ("Seveso-III"), Anhang I, Teil 2 - Folgende gelistete Stoffe sind in diesem Produkt enthalten:

| Eintrag Nr. | Gefährliche Stoffe | Anmerkungen zu Anhang I | Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in - Betrieben der unteren Klasse | Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in - Betrieben der oberen Klasse |
|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 22          | Methanol           |                         | 500                                                                            | 5000                                                                          |

Für die Zuordnung der Kategorien und Mengenschwellen sind immer die Anmerkungen zu Anhang I der Richtlinie 2012/18/EU zu beachten, insb. die in den Tabellen hier genannten und die Anm. 1 - 6.

Wassergefährdungsklasse (Deutschland):

1

Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).

Seite 16 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

Lagerklasse nach TRGS 510:

10-13 die Zuordnung der Lagerklasse ist optional

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitete Abschnitte:

4, 8, 15

### Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Entfällt

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredients (benannt in Abschnitt 2 und 3) dar.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Flam. Liq. — Entzündbare Flüssigkeiten

Eye Irrit. — Augenreizung

### Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

AC Article Categories (= Erzeugniskategorien)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

AGW, Spb.-Üf. AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte (TRGS 900, Deutschland).

alkoholbest. alkoholbeständig

allg. Allgemein

Anm. Anmerkung

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen

Art., Art.-Nr. Artikelnummer

ATE Acute Toxicity Estimate (= Schätzwert Akuter Toxizität) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)

BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

BAT Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (Schweiz)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)

Bem. Bemerkung

BG Berufsgenossenschaft

BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)

Seite 17 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (Deutschland)

BGHM Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift

BGW Biologischer Grenzwert (TRGS 903, Deutschland)

BGW / VLB BGW / VLB = Biologisch grenswaarde / Valeur limite biologique (Belgien)

BGW, VGÜ BGW = Biologischer Grenzwert. VGÜ = Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (Österreich)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-methyl-phenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= biochemischer Sauerstoffbedarf - BSB)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight (= Körpergewicht)

bzw. beziehungsweise

ca. zirka / circa

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids

CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques (= Europäischer Verband für oberflächenaktive Substanzen und deren organische Zwischenprodukte)

ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen)

CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)

COD Chemical oxygen demand (= chemischer Sauerstoffbedarf - CSB)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DIN Deutsches Institut für Normung

DMEL Derived Minimum Effect Level (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)

DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)

DOC Dissolved organic carbon (= gelöster organischer Kohlenstoff)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration (Verweilzeit 50% Konzentration - Als DT50-Wert wird der Zeitraum bezeichnet, in dem die Anfangskonzentration einer Substanz auf die Hälfte abnimmt.)

DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.

dw dry weight (= Trockengewicht)

EAK Europäischer Abfallkatalog

ECHA European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)

EG Europäische Gemeinschaft

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europäischen Normen

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Umweltfreisetzungskategorien)

ES Expositionsszenario

etc., usw. et cetera, und so weiter

EU Europäische Union

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EWR Europäischer Wirtschaftsraum

Fax. Faxnummer

gem. gemäß

ggf. gegebenenfalls

GGVSE Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (Deutschland) - Diese Verordnung wurde durch die GGVSEB abgelöst

bzw. ging in dieser auf.

Seite 18 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)

GGVSee Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland)

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)

GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)

GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)

GTN Glycerintrinitrat

GW / VL GW / VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling / Valeur limite d'exposition professionnelle (Belgien)

GW-kw / VL-cd GW-kw / VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - Kortetijds waarde / Valeur limite d'exposition professionnelle - Valeur courte durée (Belgien)

GW-M / VL-M "GW-M / VL-M = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - ""Ceiling"" / Valeur limite d'exposition professionnelle - ""Ceiling"" (Belgien)"

GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)

IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IC Inhibitorische Konzentration

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)

inkl. inklusive, einschließlich

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

k.D.v. keine Daten vorhanden

KFZ, Kfz Kraftfahrzeug

Konz. Konzentration

LC Letalkonzentration

LD letale (tödliche) Dosis einer Chemikalie

LD50 Lethal Dose, 50% (= mittlere letale Dosis)

LFBG Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Deutschland).

LOEC Lowest Observed Effect Concentration (= Niedrigste Konzentration, bei der eine Wirkung beobachtet wird)

LOEL Lowest Observed Effect Level (= Niedrigste Dosis, bei der eine Wirkung beobachtet wird)

LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)

LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)

LVA Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefährdender Stoffe (MAK-Werte) (Schweiz)

MAK-Kzw, TRK-Kzw MAK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / TRK-Kzw = Technische Richtkonzentration - Kurzzeitwert (Österreich)

MAK-Mow MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Momentanwert (Österreich)

MAK-Tmw, TRK-Tmw MAK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / TRK-Tmw = Technische Richtkonzentration - Tagesmittelwert (Österreich)

MARPOL Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum

n.a. nicht anwendbar

n.g. nicht geprüft

n.v. nicht verfügbar

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)

NOAEL No Observed Adverse Effect Level (= Dosis ohne beobachtete schädigende Wirkung)

Seite 19 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

NOEC No Observed Effect Concentration (= Tierexperimentell festgelegte höchste Konzentration, bei der keine Wirkung (schädigender Effekt) mehr nachweisbar ist)

NOEL No Observed Effect Level (= Tierexperimentell festgelegte höchste Dosis, bei der keine Wirkung (schädigender Effekt) mehr nachweisbar ist)

ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonabbaupotenzial)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

org. organisch

PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)

PC Chemical product category (= Produktkategorie)

PE Polyethylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)

POCP Photochemical ozone creation potential (= Photochemisches Ozonbildungspotenzial)

PP Polypropylen

PROC Process category (= Verfahrenskategorie)

Pt. Punkt

PTFE Polytetrafluorethylen

PUR Polyurethane

PVC Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respektive

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur)

SU Sector of use (= Verwendungssektor)

SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Substanzen)

Tel. Telefon

ThOD Theoretical oxygen demand (= Theoretischer Sauerstoffbedarf - ThSB)

TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)

TRG Technische Regeln Druckgase

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe

TVA Technische Verordnung über Abfälle (Schweiz)

UEVK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)

UV Ultraviolett

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verordnung)

VCI Verband der Chemischen Industrie e.V.

VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)

VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)

WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)

WGK1 schwach wassergefährdend

WGK2 deutlich wassergefährdend

Seite 20 von 20

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 15.02.2019 / 0002

Ersetzt Fassung vom / Version: 03.07.2017 / 0001

Tritt in Kraft ab: 15.02.2019

PDF-Druckdatum: 18.02.2019

KRAFTEC REPAIR PASTES Décor Fill & Décor Mix&Fill:

- K31030 Kraftec Décor Fill 001
- K31031 Kraftec Décor Fill 002
- K31032 Kraftec Décor Fill 003
- K31033 Kraftec Décor Fill 004
- K31034 Kraftec Décor Fill 005
- K31035 Kraftec Décor Fill 006
- K31036 Kraftec Décor Fill 007
- K31037 Kraftec Décor Fill 008
- K31040 Kraftec Décor Fill 011
- K31053 Kraftec Dark Kit Paste
- K31058 Kraftec Mixed Kit Paste
- K31052 Kraftec Light Kit Paste

WGK3 stark wassergefährdend

WHO World Health Organization (= Weltgesundheitsorganisation)

wwt wet weight (= Feuchtmasse)

z. Zt. zur Zeit

z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Haftung ausgeschlossen.

Ausgestellt von:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.