

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. CPR-DE1/0022

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
ADESILEX P9, grau
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
ZEMENTÄRER MÖRTEL ZUR VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND PLATTEN FÜR ERHÖHTE ANFORDERUNGEN
(Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Zementhaltiger Fliesenkleber im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – Erlenbach **www.mapei.de**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Prüfstelle **TUM München (Nr. 1211)** hat die Typprüfung des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt (Prüfbericht Nr.: 25050141/Gi).

Die notifizierte Prüfstelle **MPA Dresden GmbH (Nr. 0767)** hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt (Prüfbericht Nr.: 2011-B-1621/01 und Prüfbericht Nr.: 2011-B-1621/04).
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1/ A1 _{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Verbundfestigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung Haftzugfestigkeit nach Frost- /Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	s. SDB	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung)
(Name und Funktion)

[Erlenbach, 06.06.2013]
(Ort und Datum der Ausstellung)

Mapei GmbH - Deutschland

Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung
(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur
auf Leistungserklärungen)

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. CPR-DE1/0023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
ADESILEX P9, weiß
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
ZEMENTÄRER MÖRTEL ZUR VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND PLATTEN FÜR ERHÖHTE ANFORDERUNGEN
(Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Zementhaltiger Fliesenkleber im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – Erlenbach **www.mapei.de**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
System 4 für das Brandverhalten
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Prüfstelle **TUM München (Nr. 1211)** hat die Typprüfung des Produktes anhand einer Produktprüfung an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt (Prüfbericht Nr.: 25080320/Gi).
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 12004:2007+A1:2012
Verbundfestigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung Haftzugfestigkeit nach Frost- /Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	s. SDB	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung)
(Name und Funktion)

[Erlenbach, 17.04.2013]
(Ort und Datum der Ausstellung)

Mapei GmbH - Deutschland

Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung
(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0022.2

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ADESILEX P9, grau**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 3 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007 +A1:2012**
 Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle TUM München, Nr. 1211, hat die Typprüfung des Produktes anhand einer Produktprüfung an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**
Die notifizierte Prüfstelle MPA Dresden, Nr. 0767, hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.
- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A1/A1_{fl}
Verbundfestigkeit, als:	
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit, als:	
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm²
Freisetzung gefährliche Stoffe:	s. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung

Mapei GmbH - Deutschland

Großostheim, 02/01/2017

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.


Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung
 (Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

Überarbeitungshinweis 1:	Produkt unverändert, Adressenänderung
---------------------------------	--

ADESILEX P9, grau
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-DE1/0022.2

 1211, 0767	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
04 CPR-DE1/0022.2 EN 12004 ADESILEX P9, grau <i>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i>	
Brandverhalten: Verbundfestigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung Dauerhaftigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung Freisetzung gefährliche Stoffe:	Klasse A1/A1fl $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ s. SDB

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0023.2

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ADESILEX P9, weiß**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 4 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007 + A1:2012**
 Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle TUM München, Nr. 1211, hat die Typprüfung des Produktes anhand einer Produktprüfung an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**
- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse E
Verbundfestigkeit, als:	
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit, als:	
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm²
Freisetzung gefährliche Stoffe:	s. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung

Großostheim, 07/04/2017

Mapei GmbH - Deutschland

 Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung
(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1:	Produkt unverändert, Adressenänderung
---------------------------------	--

ADESILEX P9, weiß
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-DE1/0023.2

 1211	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
04 CPR-DE1/0023.2 EN 12004 ADESILEX P9, weiß <i>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i>	
Brandverhalten: Verbundfestigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung Dauerhaftigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung Freisetzung gefährliche Stoffe:	Klasse E $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ s. SDB

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.