

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
Nr. CPR-DE1/0066

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**PLANITOP FAST 330**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM FÜR BETON-BESCHICHTUNG EN 1504-2:2004**  
(Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Beschichtung zum Oberflächenschutz von Beton zur Regulierung des Feuchtehaushaltes und zur Erhöhung des elektrischen Widerstandes durch Begrenzung des Feuchtegehaltes**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – Erlenbach**                      **www.mapei.de**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)**  
**System 3 (für das Brandverhalten)**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**EN 1504-2, System 2+:**

Die notifizierte Stelle **Kiwa Polymer Institut GmbH (Nr. 1119)** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

**1119 – CPR – 13118**

**EN 1504-2, System 3:**

Die notifizierte Prüfstelle **CSI S.p.A. (Nr. 0497)** hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt (Prüfbericht Nr.: 0018/DC/REA/10\_1).

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                               | Leistung                                                     | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit                         | Klasse I                                                     | EN 1504-2:2004                         |
| Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit | $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$ |                                        |
| Haftfestigkeit                                     | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$                                    |                                        |
| Brandverhalten                                     | Klasse E                                                     |                                        |
| Gefährliche Substanzen                             | siehe Sicherheitsdatenblatt                                  |                                        |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung)  
(Name und Funktion)

[Erlenbach, 01.07.2013]  
(Ort und Datum der Ausstellung)

Mapei GmbH - Deutschland

  
Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung  
(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
Nr. CPR-DE1/0067

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**PLANITOP FAST 330**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**NORMALPUTZMÖRTEL (GP)**  
**(Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Wände, Decken, Säulen und Trennwände im Innen- und Außenbereich**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – Erlenbach**                      **www.mapei.de**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4**  
**System 3 (für das Brandverhalten)**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Prüfstelle **CSI S.p.A (Nr. 0497)** hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt (Prüfbericht Nr.: 0018/DC/REA/10\_1).

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

## 9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                                               | Leistung                                      | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Brandverhalten:</b>                                             | Klasse <b>E</b>                               | EN 998-1:2010                          |
| <b>Kapillare Wasseraufnahme:</b>                                   | W 2                                           |                                        |
| <b>Wasserdampfdurchlässigkeit:</b>                                 | $\mu \leq 80$                                 |                                        |
| <b>Haftzugfestigkeit:</b>                                          | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild B       |                                        |
| <b>Wärmeleitfähigkeit (<math>\lambda_{10, \text{dry}}</math>):</b> | 0,67 W/mK (tabellierter Mittelwert; P = 50 %) |                                        |
| <b>Dauerhaftigkeit:</b>                                            | NPD                                           |                                        |
| <b>Gefährliche Substanzen:</b>                                     | siehe Sicherheitsdatenblatt                   |                                        |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(**Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung**)  
(Name und Funktion)

[Erlenbach, 07.06.2013]  
(Ort und Datum der Ausstellung)

**Mapei GmbH - Deutschland**

  
**Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung**  
(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0066.2**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Verwendungszwecke: **Beschichtung zum Oberflächenschutz von Beton zur Regulierung des Feuchtehaushaltes und zur Erhöhung des elektrischen Widerstandes durch Begrenzung des Feuchtegehaltes**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**  
**www.mapei.de**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 2+**  
**System 3 (für das Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-2:2004**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Kiwa Polymer Institut GmbH, Nr. 1119, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

**Die notifizierte Prüfstelle MPA Dresden, Nr. 0767, hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

- 6) Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale                                       | Leistung                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wasserdampfdurchlässigkeit:</b>                         | <b>Klasse I</b>                                                                   |
| <b>Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:</b> | <b><math>&lt; 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}</math></b> |
| <b>Haftfestigkeit:</b>                                     | <b><math>\geq 2,0 \text{ N/mm}^2</math></b>                                       |
| <b>Brandverhalten:</b>                                     | <b>Klasse A1/A1<sub>fl</sub></b>                                                  |
| <b>Gefährliche Substanzen:</b>                             | <b>s. SDB</b>                                                                     |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung**

**Großostheim, 18/01/2017**

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.*

**Mapei GmbH - Deutschland**

**Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung**

(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Überarbeitungshinweis 1:</b> | <b>Produkt unverändert, Änderung der Anschrift und des Brandverhaltens</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**PLANITOP FAST 330**  
**CE Kennzeichnung**  
*Anhang zur DoP Nr. CPR-DE1/0066.2*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1119, 0767                                                                                                                                                                                                                                            |  <b>MAPEI</b> GmbH<br>Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)<br>www.mapei.de |
| <p style="text-align: center;"> <b>10</b><br/> <b>CPR-DE1/0066.2</b><br/> <b>EN 1504-2</b><br/> <b>PLANITOP FAST 330</b><br/> <i>Beschichtung zum Oberflächenschutz von Beton zur Regulierung des Feuchtehaushaltes<br/>         und zur Erhöhung des elektrischen Widerstandes durch Begrenzung des<br/>         Feuchtegehaltes</i> </p> |                                                                                                                                                                          |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:<br>Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:<br>Haftfestigkeit:<br>Brandverhalten:<br>Gefährliche Substanzen:                                                                                                                                                                                        | Klasse I<br>$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$<br>$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$<br>Klasse A1/A1fl<br>s. SDB                                        |

**Anmerkung:**

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0067.2

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Verwendungszwecke: **Normalputzmörtel (GP) für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**  
**www.mapei.de**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 4**  
**System 3 (für das Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 998-1:2010**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle MPA Dresden, Nr. 0767, hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

- 6) Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale                                               | Leistung                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Brandverhalten:</b>                                             | <b>Klasse A1/A1<sub>fl</sub></b>                          |
| <b>Kapillare Wasseraufnahme:</b>                                   | <b>W 2</b>                                                |
| <b>Wasserdampfdurchlässigkeit:</b>                                 | <b><math>\mu \leq 80</math></b>                           |
| <b>Haftfestigkeit:</b>                                             | <b><math>\geq 1,5 \text{ N/mm}^2</math> - Bruchbild B</b> |
| <b>Wärmeleitfähigkeit (<math>\lambda_{10, \text{dry}}</math>):</b> | <b>0,67 W/mK (tabellierter Mittelwert; P = 50 %)</b>      |
| <b>Dauerhaftigkeit:</b>                                            | <b>NPD</b>                                                |
| <b>Gefährliche Substanzen:</b>                                     | <b>s. SDB</b>                                             |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung**

Mapei GmbH - Deutschland

**Großostheim, 18/01/2017**

  
**Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung**  
 (Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.*

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Überarbeitungshinweis 1:</b> | <b>Produkt unverändert, Änderung der Anschrift und des Brandverhaltens</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**PLANITOP FAST 330**  
**CE Kennzeichnung**  
*Anhang zur DoP Nr. CPR-DE1/0067.2*

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>0767                                                                                                                                           |  <b>MAPEI</b> GmbH<br>Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)<br>www.mapei.de |
| <p style="text-align: center;"> <b>10</b><br/> <b>CPR-DE1/0067.2</b><br/> <b>EN 998-1</b><br/> <b>PLANITOP FAST 330</b><br/> <i>Normalputzmörtel (GP) für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände im Innen- und Außenbereich</i> </p> |                                                                                                                                                                          |
| Brandverhalten:<br>Kapillare Wasseraufnahme:<br>Wasserdampfdurchlässigkeit:<br>Haftfestigkeit:<br>Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10,dry}$ ):<br>Dauerhaftigkeit:<br>Gefährliche Substanzen:                                         | Klasse A1/A1fl<br>W 2<br>$\mu \leq 80$<br>$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild B<br>0,67 W/mK (tabellierter Mittelwert; P = 50 %)<br>NPD<br>s. SDB                      |

**Anmerkung:**

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.