



CERSANIT S.A. AL. Solidarności 36 25-323 Kielce; Poland	Made in Poland	EN 14411:2012	DoP: 03/1 CE/BIa/06
--	-----------------------	----------------------	----------------------------

PL Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$; Załącznik G, Grupa BI_a, szkliwione (GL)
 Do wykładania podłóg i/lub ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach i zakładach przemysłowych.

EN Dry pressed ceramic tiles with low water absorption $E_b \leq 0,5\%$; Annex G, BI_a Group, glazed (GL).
 For walls and floors internal and /or external, including stairs, in buildings and industrial facilities.

DE Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$, Anhang G, Gruppe BI_a, glasiert (GL).
 Für Bodenbeläge und Wandbekleidungen innen und/oder außen, einschließlich Treppen, in Gebäuden und Industriebauten.

FR Carreaux en céramique pressés à sec avec faible absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$; Annexe G, Groupe BI_a, émaillé (GL).
 Pour les murs et / ou les sols intérieurs et / ou extérieurs, compris les escaliers, dans les bâtiments et les installations industrielles.

RO Placi ceramice presate uscate cu absorbție redusă a apei $E_b \leq 0,5\%$; Anexa G, Grupa BI_a, glazurate (GL).
 Pentru pereti si/sau pardoseli la interior si/sau exterior, inclusiv scari, in cladiri si facilitati industriale.

HU Szárazon sajtolt $E_b \leq 0,5\%$ alacsony vízfelvételű kerámialapok; Melléklet G, BI_a csoport, mázas (GL).
 Épületek és ipari létesítmények belső és / vagy külső falaihoz és / vagy padlóhoz, beleértve a lépcsőket is.

CS Za sucha lisované keramické dlaždice s nízkou absorpcí vody $E_b \leq 0,5\%$; Příloha G, skupina BI_a, glazovaná (GL).
 Pro obklady stěn, podlah v interiéru i v exteriéru, včetně schodů, v budovách a v průmyslových objektech.

SK Za sucha lisované keramické dlaždice s nízkou absorpciou vody $E_b \leq 0,5\%$; Príloha G, Skupina BI_a, glazovaná (GL).
 Na obkladanie stien/alebo podláh v interiéroch/alebo v exteriéroch, vrátane schodov v budovách a priemyselných halách.

UA Керамічні плиткі сухого пресування, з низьким рівнем водопоглинання $E_b \leq 0,5\%$; Додаток Г, Група BI_a, глазурані (GL).
 Для покриття підлог та/або стін усередині та/або зовні, включаючи сходи, в будівлях та промислових приміщеннях.

LT Sausai presuotos keraminės plytelės mažos vandens absorbcijos $E_b \leq 0,5\%$; G priedas, Grupė BI_a, glazūrotos (GL).
 Sienoms ir (arba) grindims vidaus ir (arba) lauke, įskaitant laiptus, aplikjuoti pastatuose ir pramoninėse įmonėse.

LV Sausā veidā presētas keramikas flīzes ar zemu ūdens absorbciju $E_b \leq 0,5\%$; Pielikums G, Grupa BI_a, glazētas (GL).
 Sienu un / vai grīdu flīzēšanai iekštelpās un / vai ārpus telpām, ieskaitot kāpnes, un rūpniecības uzņēmumos.

ET Kuivpressitud keraamilised plaadid madala veesisaldusega $E_b \leq 0,5\%$; Lisa G, Grupp BI_a, klaasitud (GL).
 Seinte ja / või põrandate, sealhulgas treppide, siseruumides ja / või välitingimustes vooderdamiseks hoonetes ja tööstusettevõtetes.

KK Құрғақтәсілменқысымдалған, су сіңіргіштігі төмен $E_b \leq 0,5\%$ болатын; Қосымша G, Тобы BI_a, глазурыленген (GL) керамикалық плитка.
 Ғимараттар мен өнеркәсіптік ғимараттардағы қабырғаларды және / немесе едендерді ішкі және / немесе сыртқы, соның ішінде баспалдақтарды төсеу үшін

Zasadnicze charakterystyki/ Wesentliche Merkmale/ Essential characteristics	Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa)/ Leistung (Stufen und/oder Klassen)/Performance (level and / or class)
Reakcja na ogień/ Brandverhalten / Reaction-to-fire performance	A1, A1 _{FL}
Uwalnianie substancji niebezpiecznych/ Abgabe gefährlicher Stoffe /Release of dangerous substances:	
- Kadm/Cadmium/Cadmium	≤ 0,07 mg/dm ²
- Ołów/Blei/Lead	≤ 0,8 mg/dm ²
Siła łamiąca/Brechkraft/Breaking strength:	
- grubość/Stärke/thickness ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N
Siła wiązania/adhezja/ Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit /Bond strength/adhesion:	
- kleje cementowe/ Zementhaltige Mörtel /cementitious adhesives	≥ 0,5 N/mm ²
- kleje dyspersyjne/ Dispersionsklebstoffe /dispersion adhesives	≥ 1 N/mm ²
- kleje z żywic reaktywnych/ Reaktionsharzklebstoffe /reaction resin adhesives	≥ 2 N/mm ²
Poślizg wg EN 16165:2021, Załącznik B – α_{shod} [°] /Rutschhemmende Eigenschaften, als EN 16165:2021, Anhang B – α_{shod} [°] / Slippage according to EN 16165:2021, annex B- α_{shod} [°]	patrz etykieta / siehe Etikett / see label