LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr CPR-IT1/1070

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MONOLASTIC TURBO**

2) Verwendungszweck(e): **Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässige Produkt aus Schichten auf der Basis von polymermodifziertem Zementmörtel (CM{Placeholder}) für Anwendungen unter keramischen Fliesen im Außenbereich und in Schwimmbecken (verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004).**

3) Hersteller: **Mapei SpA - Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy) - www.mapei.it**

4) Harmonisierte Norm : **EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012**

Nr: Notifizierte Stelle(n):

0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)

5) Deklarierte Leistungen und Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP
Anfangshaftzugfestigkeit:	**≥ 0,5 N/mm²**	**4**
Wasserdichtheit:	**keine Wasserdurchdringung**	**3**
Rissüberbrückung:	**bei Normalbedingungen (+23°C) ≥ 0,75 mm** **bei niedrigen Temperaturen (-5°C) ≥ 0,75 mm**	**4**
Dauerhaftigkeit der Anfangshaftzugfestigkeit: **- gegenüber der Wirkung von Klima/Wärmealterung:** **- gegenüber der Wirkung von Wasser/Feuchtigkeit:** **- gegenüber Kontakt mit Kalkwasser:** **- gegenüber Frost/Tau-Wechselbeanspruchung:**	**≥ 0,5 N/mm²** **≥ 0,5 N/mm²** **≥ 0,5 N/mm²** **≥ 0,5 N/mm²**	**4**
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	**NPD**	**-**

MONOLASTIC TURBO
Leistungserklärung
Nr CPR-IT1/1070

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Lorenzo Martino – Corporate Qualitätsmanagement**

Milano, 07/08/2026

.....

Die DoP im PDF-Format stehen auf unserer Website zur Verfügung.

Überarbeitungshinweis 10:	*Aktualisierung der Angaben: 1*

MONOLASTIC TURBO
Anhang zur LE Nr. CPR-IT1/1070
Zusätzliche Informationen

REACH-Informationen: *Die in Artikel 31 oder gegebenenfalls in Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und deren nachfolgenden Änderungen genannten Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das der Hersteller zusammen mit dieser Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.*

CE 0370	**Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy)** **www.mapei.it**
24 **CPR-IT1/1070** **EN 14891** **MONOLASTIC TURBO** Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässige Produkt aus Schichten auf der Basis von polymermodifziertem Zementmörtel (CM{Placeholder}) für Anwendungen unter keramischen Fliesen im Außenbereich und in Schwimmbecken (verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004).	
Anfangshaftzugfestigkeit:	≥ 0,5 N/mm²
Wasserdichtheit:	keine Wasserdurchdringung
Rissüberbrückung:	bei Normalbedingungen (+23°C) ≥ 0,75 mm bei niedrigen Temperaturen (-5°C) ≥ 0,75 mm
Dauerhaftigkeit der Anfangshaftzugfestigkeit: - gegenüber der Wirkung von Klima/Wärmealterung: - gegenüber der Wirkung von Wasser/Feuchtigkeit: - gegenüber Kontakt mit Kalkwasser: - gegenüber Frost/Tau-Wechselbeanspruchung:	≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²

Der Hersteller stellt diesen Anhang zusammen mit der DoP bereit, um den internationalen Kunden den Zugang zur CE-Kennzeichnung zu erleichtern. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- *Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,*
- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*