

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr CPR-DE1/0145

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **KERAFLEX EXTRA S1 LD (grey)**
- 2) Verwendungszweck(e): **Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich.**
- 3) Hersteller: **Mapei GmbH Germany - Schwarzer Weg 3 - 39356 Weferlingen - Deutschland (Germany) - www.mapei.de**
- 4) Harmonisierte Norm : **EN 12004:2007+A1:2012**

Nr: Notifizierte Stelle(n):

0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)

- 5) Deklarierte Leistungen und Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP
Brandverhalten:	Klasse E	4
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	3
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von: - Klima/Warmlagerung: - Wasser/Feuchte: - Frost-/Tauwechsel-Lagerung	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	3
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD	-

- 6) Geeignete technische Dokumentation: **Nr "KERAFLEX EXTRA S1 LD (grey)". Brandverhaltensklasse, die gemäß dem Beschluss 2010/81/EU der Kommission als nicht prüfpflichtig deklariert wird. Organisches Material < 20% nach Gewicht. Maximale Schichtdicke 20 mm.**



KERAFLEX EXTRA S1 LD (grey)
Leistungserklärung
Nr CPR-DE1/0145

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Frank Sommer - Mapei GmbH, Leiter Qualitätsmanagement**

Weferlingen, 02/09/2026

Mapei GmbH

Frank Sommer | Quality Management

Die DoP im PDF-Format stehen auf unserer Website zur Verfügung.

Überarbeitungshinweis 10:	Aktualisierung der Angaben: 1
---------------------------	-------------------------------

REACH-Informationen: Die in Artikel 31 oder gegebenenfalls in Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und deren nachfolgenden Änderungen genannten Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das der Hersteller zusammen mit dieser Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

 0370	 Schwarzer Weg 3 - 39356 Weferlingen - Deutschland (Germany) www.mapei.de
23 CPR-DE1/0145 EN 12004 KERAFLEX EXTRA S1 LD (grey) Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich.	
Brandverhalten: Verbundfestigkeit: Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von: - Klima/Warmlagerung: - Wasser/Feuchte: - Frost-/Tauwechsel-Lagerung	Klasse E - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Der Hersteller stellt diesen Anhang zusammen mit der DoP bereit, um den internationalen Kunden den Zugang zur CE-Kennzeichnung zu erleichtern. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.