



**NATURPRESSKORKROLLE/PLATTE**  
**Art.Nr. 86002 / 86004 / 86153 / 86154 / 86155 / 86156**  
**86905,86910**

**natürliche Schall-, Wärme und Vibrationsdämmung**

**techn. Daten:**

**Produktbeschreibung:** Korkgranulat ; Körnung 2/4 mm , gebunden mit PU (Polyurethane) Kleber, ca. 0,005 Vol % /m<sup>3</sup>  
 Lieferform: Rollen 0,8 bis 6mm stark, Platten 5 u. 10mm

**physik. Eigenschaften:**

-spez. Gew.( kg/m <sup>3</sup> )	200 – 210
-Gewicht kg/m <sup>2</sup> (bei 2mm)	ca. 0,42
-Zugfestigkeit ( kg/cm <sup>2</sup> )	≥ 1,5
-CS-Wert Kompression bei (25% Kompression KPa)	250
-Rückstellung (%)	≥ 65

**Bindemittel:** PU Klebstoff; Aglucork GA 10, entwickelt für Presskork Produkte, Lebensmittel Klasse.

**Norm:** E 2010-2013

**Toleranz Masse:**

Stärke:	< = 2 mm	± 0,1 mm
	> 2 - 10 mm	± 0,2 mm
	> 10 < 20 mm	± 0,3 mm
	≥ 20	± 1 mm

Dimensionsveränderung Breite/Länge: ± 0,5%

- Schalldämpfend Absorption ca. 16 dB bei 100 – 4000 Hertz.
- Trittschalldämmend abhängig von der Materialstärke von ca. 17 – 20 dB (2 – 4 mm)
- Begehschallverbesserung ca. 5%
- Brandklasse E
- Wärmedurchlasswiderstand ca. 0,044 m<sup>2</sup>K/W

**Anwendung:**

**schwimmend, lose** Unterlage unter Fertigparkett; Laminatböden; Korkfertig-Parkett und als Randstreifen, Untertapete (nicht dekorative Pinnwand)

**Information:** Die Produkte sollten bei 20°C gelagert werden. Die relative Luftfeuchtigkeit während der Lagerung sollte bei 60 % liegen! Formaldehydfrei gem. E1-Norm