

**Produkteigenschaften**

|  |   |
|--|---|
| Format                                       | 1.380 mm x 193 mm x 8 mm  |
| Verpackung                                   | Paket: 8 Elemente / 2,131 m <sup>2</sup> /14,63 kg                        |
|  | Palette: 56 Elemente / 119,336 m <sup>2</sup> / 839 kg                    |
| Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen) |   |
| Privater Bereich                             | 15 Jahre  |
| Gewerblicher Bereich                         | 7 Jahre   |
| Hinweise                                     | Reinigung und Pflege siehe Anleitung<br>Technische Änderungen vorbehalten |


**Klassifizierung**

|  |                          | Prüfnorm | Bewertung  |
|--|--------------------------|----------|--|
|  | Nutzungsklasse           | EN 13329 | Nutzungsklasse 23 Wohnbereiche mit starker Beanspruchung; Nutzungsklasse 32 Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung |
|  | Brandverhalten           | EN 13501 | C fl – s1  |
|  | Emission von Formaldehyd | EN 717-1 | Klasse E1  |
|  | Gleitwiderstand          | EN 13893 | DS   |

**Produkteigenschaften**

|               |  |   |
|---------------|--|---|
|               | Oberflächen-struktur                   | Geprägt   |
|               | Antibakteriell                         | nein  |
|               | Antistatisch                           | nein  |
|               | Klicksystem                            | fold down (Laminat)                             |
| <br>max. 27°C | Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung | Hinweis: bis 27°C verwendbar                    |
|               | Wärmedurchlasswiderstand               | DIN EN 12667 R= 0,0587 [(m <sup>2</sup> * K)/W] |
|               | Anforderung an die Unterlagsbahn       | keine   |
|               | Feuchtraumgeeignet                     | nein  |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Änderung durch: | HORNBAACH Baumarkt AG |
| Datum:          | 27. Mai 2022          |