

Produkteigenschaften

| | |
|--|---|
| Format | 1.380 mm x 244 mm x 8 mm |
| Verpackung | Paket: 8 Elemente / 2,694 m ² /18,60 kg |
| | Palette: 42 Elemente / 113,148 m ² /813 kg |
| Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen) | |
| Privater Bereich | 15 Jahre |
| Gewerblicher Bereich | 7 Jahre |
| Hinweise | Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten |


Klassifizierung

| | | Prüfnorm | Bewertung |
|--|--------------------------|----------|--|
| | Nutzungs-klasse | EN 13329 | Nutzungs-klasse 23 Wohnbereiche mit starker Beanspruchung ;Nutzungs-klasse 32 Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung |
| | Brandverhalten | EN 13501 | C fl – s1 |
| | Emission von Formaldehyd | EN 717-1 | Klasse E1 |
| | Gleitwiderstand | EN 13893 | DS |

Produkteigenschaften

| | | |
|---------------|--|---|
| | Oberflächen-struktur | Geprägt |
| | Antibakteriell | nein |
| | Antistatisch | nein |
| | Klicksystem | fold down (Laminat) |
| max. 27°C | Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung | Hinweis: bis 27°C verwendbar |
| | Wärmedurchlasswiderstand | DIN EN 12667 R= 0,0587 [(m ² * K)/W] |
| | Anforderung an die Unterlagsbahn | keine |
| | Feuchtraumgeeignet | nein |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Änderung durch: | HORNBAACH Baumarkt AG |
| Datum: | 27. Mai 2022 |