

Produkteigenschaften

Format	1383 mm 193 mm x 9 mm
Verpackung	Paket: 9 Stück / 2,402 m ² / 14,50 kg
	Palette: 44 Pakete / 105,7 m ² / 670,824 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	15 Jahre
Gewerblicher Bereich	7 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten


Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungs-klasse	EN 685	NK 31
	Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl, s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	< 0,1 ppm
	Gleitwiderstand	EN 13893	< 0,3

Produkteigenschaften

	Oberflächen-struktur	Autentik Touch
	Antibakteriell	ja
	Antistatisch	nein
	Klicksystem	Angle Angle
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Hinweis 27°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	0,0820 m ² KW
	Anforderung an die Unterlagsbahn	-
	Feuchtraumgeeignet	nein

Änderung durch:	HORNBACH Baumarkt AG
Datum:	27. Mai 2022