

Produkteigenschaften

Format	1.845 mm x 188 mm x 12 mm		
Verpackung	Paket: 4 Elemente / 1,387 m ² / 14,00 kg		
	Palette: 56 Elemente / 77,672 m ² / 829 kg		
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	Privater Bereich	15 Jahre	
	Gewerblicher Bereich	7 Jahre	
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten		


Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungs-klasse	EN 13329	Nutzungs-klasse 23 Wohnbereiche mit starker Beanspruchung; Nutzungs-klasse 33 Gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung
	Brandverhalten	EN 13501	C fl – s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS

Produkteigenschaften

	Oberflächen-struktur	Geprägt	
	Antibakteriell	nein	
	Antistatisch	ja	
	Klicksystem	fold down (Laminat)	
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Hinweis: bis 27°C verwendbar	
	Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 12667 R= 0,0885 [(m ² * K)/W]	
	Anforderung an die Unterlagsbahn	CS _≥ 60 kPa	
	Feuchtraumgeeignet	nein	

Änderung durch:	HORN BACH Baumarkt AG		
Datum:	27. Mai 2022		