

**Produkteigenschaften**

Format	1383 mm x 193 mm x 9 mm
Verpackung	Paket: 9 Stück / 2,402 m <sup>2</sup> / 14,50 kg
	Palette: 44 Pakete / 105,7 m <sup>2</sup> / 921,6 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	15 Jahre
Gewerblicher Bereich	7 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten


**Klassifizierung**

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungs-klasse	EN 685	NK 31
	Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl , s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	< 0,1 ppm
	Gleitwiderstand	EN 13893	> 0,3

**Produkteigenschaften**

	Oberflächen-struktur	Autentik Touch
	Antibakteriell	ja
	Antistatisch	nein
	Klicksystem	Angle Angle
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Hinweis bis 27°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	0,0820 m <sup>2</sup> KW
	Anforderung an die Unterlagsbahn	-
	Feuchtraumgeeignet	nein

Änderung durch:	HORN BACH Baumaakt AG
Datum:	27. Mai 2022