





Produkteigenschaften









Format	1383 mm x 193 mm x 7 mm
Verpackung	Paket: 8 Stück / 2,135 m ² / 12,307 kg
	Palette: 60 Pakete / 128,121 m ² / 771,36 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	15 Jahre
Gewerblicher Bereich	7 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten



Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse	EN 685	NK 31
	Brandverhalten	EN 13501-1	cf1 , s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	<0,1 ppm
	Gleitwiderstand	EN 13893	>0,3

Produkteigenschaften

	Oberfläche	Altholz
	Antibakteriell	ja
	Antistatisch	nein
	Klicksystem	Angle Angle
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Hinweis bis 26°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	0,0690 m ² KW
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Druckfestigkeit
	Feuchtraumgeeignet	nein

Änderung durch:	HORNBACH Baumarkt AG
Datum:	27. Mai 2022