

Produkteigenschaften

Format	1285 x 243 x 8mm
Verpackung	Paket: 10 Elemente / 2,493 m ² / 19,28 kg
	Palette: 400 Elemente / 99,716 m ² / 771,20 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	30 Jahre
Gewerblicher Bereich	15 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten



Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungs-klasse	-	Nutzungs-klasse: 32 - Gewerbliche/Objektbereiche mit mittlerem Verkehr
	Brandverhalten	EN 13501-1	C _s -s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS

Produkteigenschaften

	Oberflächen-struktur	Geprägt
	Antibakteriell	Nein
	Antistatisch	Nein
	Klicksystem	Snap
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Die maximale Oberflächentemperatur von 29°C darf nicht überschritten werden und ein sehr schneller Aufheizvorgang muss vermieden werden.
	Wärmedurchlasswiderstand	0,048 m ² *K/W
	Anforderung an die Unterlagsbahn	-
	Feuchtraumgeeignet	Nein

Änderung durch:	HORN BACH Baumarkt AG
Datum:	27. Mai 2022
Unsere Datenblätter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:	
27. Mai 2022	