



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Zementschleier-Entferner -Konzentrat-

Entfernt Zementschleier, Mörtelreste etc

Produkt:

Wässriges Konzentrat. Enthält nichtionische Tenside < 5%, Salzsäure.

Anwendungsbereich:

Saurer Reiniger für Fliesen, Ziegel, gebrannten Ton, Terracotta, Klinker und säurebeständigen Naturstein. Entfernt Zementschleier, Kalkausblühungen, Beton- und Mörtelreste. Für säureempfindliche Fliesen und Platten, Marmor, Kalkstein, Solnhofener, Beton, Emaille usw. darf Zementschleier-Entferner nicht verwendet werden. Bei poliertem Naturstein oder Unklarheit über die Beständigkeit Vorversuche durchführen.

Verarbeitung:

Fußbodenheizung mind. 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Angrenzende empfindliche Teile wie lackierte Flächen, Metalle, Holzleisten, Türen, eloxierte oder verchromte Teile etc. durch Abkleben vor Spritzern schützen. Rostempfindliche Bauteile wie Eloxal, Chrom, Eisen, Messing, Edelstahl usw. müssen vor der Anwendung luftdicht abgeklebt oder ausgebaut werden.

Vor der Anwendung immer die Beläge mit Wasser gut vornässen. Zementschleier-Entferner je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnt (maximal 1:5) oder pur auf die vorgemätsste Fläche aufbringen und mit einem Schrubber, Handpad oder maschinell scheuern, bis die Verschmutzung gelöst ist. Auf gute Belüftung achten. Nicht eintrocknen lassen! Die Schmutzbrühe mit Schwamm, Fuggummi oder Wassersauger aufnehmen und mit klarem Wasser mehrmals nachspülen.

Hinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Umweltschutz:

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

Lagerung: ca. 36 Monate. Frostfrei lagern

Verbrauch: 1 Liter reicht aus für ca. 20-60 m²

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter, 10 Liter