



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Klinkeröl

Für Ziegelfliesen, Ton- und Klinkerplatten – innen und außen

Produkt:

Pflegemittel mit Farbtonvertiefung. Enthält Paraffinöl und Zusätze.

Anwendungsbereich:

Für Ziegelfliesen, Ton- und Klinkerplatten. Innen und außen. Auf glasiertem, poliertem und versiegeltem Stein kann Klinkeröl nicht verwendet werden.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, sauber und saugfähig sein. Alte Böden vor der Anwendung mit Spezialgrundreiniger gründlich reinigen. Zementschleier mit Zementschleierentferner entfernen. Das Klinkeröl auf den gesäuberten und getrockneten Belag mit Pinsel oder nichtfaserndem Tuch auftragen und einziehen lassen. Schwach saugende Flächen nur dünn behandeln, bei porösen Untergründen Behandlung am nächsten Tag wiederholen. Im Außenbereich muss öfter neu mit Klinkeröl behandelt werden, da Witterungseinflüsse die behandelten Flächen stark beanspruchen.

Hinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

ca. 36 Monate. Frostfrei lagern.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 20-50 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter