



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Feinsteinzeug- Fleckstop

Öl, Fett- und Wasserabweisendes Imprägniermittel

Produkt:

Öl-, fett- und wasserabweisendes Imprägniermittel für dauerhaften Schutz von Feinsteinzeug und unglasiertem Steinzeug. Schützt weitestgehend vor dem Eindringen von Wasser, Öl, Fett und Schmutz in die Oberfläche. Bei nachlassender Wirkung den sauberen Belag nachimprägnieren. Atmungsaktiv. Für innen und außen.

Verarbeitung:

Grundsätzlich Musterfläche anlegen und prüfen. Fußbodenheizung 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Vor Gebrauch aufschütteln. Mit einem fusselfreien Lappen auf den trockenen (Kleberverlegung mind. 2 Wochen, Mörtelverlegung mind. 4 Wochen Trocknungszeit) und sauberen (frei von Fett, Öl, Staub usw.) Belag einmal gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Material nach ca. 60 Minuten aufnehmen. Getrockneter Belag ist nach ca. 6 Stunden begehbar, nach ca. 48 Stunden geschützt.

Polierte Oberflächen:

Eingetrocknete Streifen nach mind. 24 Stunden mit einem mit Waschbenzin angefeuchteten Lappen anlösen und mit einem trockenen Tuch blankreiben.

Hinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerzeit:

ca. 36 Monate. Angebrochene Gebinde sofort verschließen.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 30-50 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

0,5 Liter, 1 Liter