



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Steinversiegelung

mit Farbtonvertiefung - mit Glanz - wasserabweisend - schmutzabweisend

Produkt:

Wasserabweisende, schmutzabweisende Versiegelung mit Farbtonvertiefung und Seidenglanz für saugfähige Naturstein-Oberflächen. Schützt weitestgehend vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz in die Oberfläche. Bei nachlassender Wirkung den sauberen Belag nachbehandeln. Verstärkt Farbe und Struktur. Filmbildend, vergilbungsfrei, witterungsbeständig, atmungsaktiv.

Anwendungsbereich:

Für alle saugfähigen Natursteinflächen wie: Granit, Porphy, Quarzit, Schiefer, Sandstein, Solnhofener Platten usw. Für innen und außen. Nicht geeignet für polierte, glasierte und nicht saugende Beläge sowie Kunststein.

Verarbeitung:

Verlegevorschriften im Außenbereich (Gefälle, Trocknungszeit usw.) einhalten. Grundsätzlich erst Musterfläche anlegen und prüfen. Nicht bei Regengefahr oder direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Fußbodenheizung 12 Stunden vorher abschalten. Optimale Objekttemperatur 12-25 °C. Das Produkt mit Flächenstreicher oder Pinsel auf den sauberen und durchgetrockneten Baustoff (Kleberverlegung mind. 2 Wochen, Mörtelverlegung mind. 4 Wochen Trocknungszeit, Restfeuchte < 5%) je nach Saugfähigkeit 1 - 2 Mal gleichmäßig auftragen. Darauf achten, dass sich ein geschlossener Film bildet. Es dürfen sich keine Pfützen bilden. Spritzer auf angrenzende Flächen vermeiden. Behandelte Flächen sind i.d.R. nach 6 Stunden Trocknungszeit begehbar.

Hinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei im Original verschlossenen Gebinde mindestens 36 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verschließen.

Verbrauch: 1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter