



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Rostumwandler

Entfernt Rost, Zement und Kalk

Produkt:

Enthält nichtionische Tenside < 5%, Phosphorsäure.

Anwendungsbereich:

Entfernt Rost, Zement, Kalk usw. auf säurebeständigen Untergründen wie z.B. Granit, Feinsteinzeug usw. Er konserviert und verhindert gleichzeitig ein schnelles Nachrosten. Nicht auf säureempfindlichen Untergründen verwenden! Alle empfindlichen Teile wie lackierte Flächen und Metalle (Holzleisten, Türen, eloxierte Verkleidungen etc.) sind durch Abkleben zu schützen. Für säureempfindliche Fliesen und Platten, polierten Naturstein, Emaille, Marmor, Beton usw. darf Rostumwandler nicht verwendet werden. Empfindliche Teile wie Eloxal, Chrom, Eisen, Edelstahl usw. müssen vor der Verarbeitung luftdicht abgeklebt oder ausgebaut werden.

Verarbeitung:

Oberfläche gründlich vornässen. Rostumwandler auf die vorgehässete Fläche pur auftragen. Ca. 5-10 min einwirken lassen. Das Produkt darf nicht eintrocknen! Mit Schrubber, Handpad oder maschinell abschrubben und die Schmutzbrühe mit Schwamm, Fuggummi oder Wassersauger aufnehmen. Anschließend mit klarem Wasser mehrmals gut nachspülen.

Hinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Umweltschutz:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung:

ca. 36 Monate, frostfrei lagern

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Verschmutzung.

Inhalt:

250 ml, 1 Liter, 5 Liter