




RUSTICORK KORK WANDFLIESEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

TECHNISCHE DATEN		
Definition		Korkfliesen oder -platten, die durch Kleben und Pressen mehrerer natürlicher Rohkorkstücke hergestellt werden, um als Wandverkleidung in Gebäuden verwendet zu werden. Die Standardabmessungen betragen 900 x 600 und 600 x 300 mm. Die Dicke kann je nach Art der Textur zwischen 25 und 35 mm variieren. Die Oberfläche kann natürlich oder farbig sein.
Maße		900 x 600 mm 600 x 300 mm
Produktstruktur und Materialien		Kork-, granuliert und glatte Stücke in verschiedenen Größen, Formen und Qualitäten, je nach Designtyp; Polyurethan-Korkbinder. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Bark</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sandstone</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Slate</p>  </div> </div>
Installation		zum Kleben
TECHNISCHE DATEN		
Länge und Breite	EN ISO 24341	900 x 600 mm / 600 x 300 mm ; Toleranz: 1 %
Gesamstärke		25 bis 35 mm
Rechtwinkligkeit Geradheit	EN ISO 24342	< 0.5 mm < 0.5 mm
Masse pro Flächeneinheit	EN ISO 23997	Bark, Sandstone: 7.5 Kg/m ² ± 10 % Slate: 4.5 Kg/m ² ± 10 %
Maßabweichung	EN ISO 23999	< 0.5 %
Feuchtigkeitsgehalt	EN 12105	< 8 %
Beständigkeit gegen kochendes Wasser	ISO 7322	keine Auflösung
Formaldehydemission		Während der Herstellung werden keine formaldehydhaltigen Produkte zugesetzt.

RUSTICORK KORK WANDFLIESEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

TECHNISCHE DATEN

Schwermetalle und spezifische Elemente Arsenic; Barium; Cadmium; Chromium; Mercury; Lead; Antimony; Selenium	Erfüllt Keiner dieser Substanzen wird während des Herstellungsprozesses zugesetzt oder ist in direkten Kontakt mit dem Produkt gekommen
Freisetzung von Vinylchloridmonomer	Erfüllt Unterhalb der Erkennungsgrenze

ALLGEMEINE DATEN

Eigenschaften	Sicher und einfach zu handhaben und zu installieren; Effektive Reduzierung von Luftschall; Erhöht den thermischen Komfort; Fortbestehen von Merkmalen über die Zeit; Ohne Freisetzung giftiger Gase beim Verbrennen; Leicht, elastisch und geruchlos; Keine schädlichen Chemikalien; Natürliches, biologisch abbaubares und recycelbares Produkt;
Verpackung	RUSTICORK-Fliesen werden in Kartons mit einer Größe von jeweils 4,32 m ² verpackt und bieten einen geeigneten Schutz für normale Transport- und Lagerbedingungen. Kartons werden durch Etikett und / oder Tintenstrahldruck gekennzeichnet und palettiert. Jede Palette wird überschnallt und mit Stretchfolie umwickelt. Qm pro Karton: 4.32 m ² Gewicht pro Karton: 30 Kg Kartons pro Palette: 14 Qm pro Palette: 60.5 m ²
Umwelt	RUSTICORK-Fliesen werden zu mehr als 90% aus Kork hergestellt, einem nachwachsenden Rohstoff. Es enthält kein PVC und keine Weichmacher oder andere gesundheits- oder umweltgefährdende Stoffe.



To offer the consumer unmistakable guarantees about the quality and origin of this cork product, it holds the Cork Mark.

GRANORTE behält sich das Recht vor, Änderungen an Material und Struktur vorzunehmen, um die Qualität oder technische Leistung zu verbessern.