

QUALITY MANAGEMENT ISO 9001:2015

Codierung: TD_EGGER_Sockelleisten_Dekor_DE

Revision: 03

Datum: 16.05.2024




Technisches Datenblatt

EGGER Sockelleisten Dekor

Anwendungsbereich

Herstellung von Wandabschlüssen nach der Verlegung von EGGER Laminat- und Hybridböden.

Materialdaten

Parameter	Einheit			
Oberfläche		Imprägniertes Dekorpapier		
Trägermaterial		MDF (Mitteldichte Faserplatte)		
Produkt		Sockelleiste Dekor 6 cm cubical	Sockelleiste Dekor 8 cm cubical	Hohlkehlleiste 1,6 cm
Profilzeichnung				
Länge	mm	2400	2400	2400
Dicke	mm	14	14	16
Breite	mm	58	60	16
Farbe		Siehe Dekorliste		
Lackierfähigkeit		Nein		
Verarbeitung		- Egger Clipholder (Abstand 25-50 cm je nach Wandbeschaffenheit) - Kleben (SMP-Montageklebstoff oder 1K PU-Kleber) - Nageln (Drucklufttacker)		- Kleben (SMP-Montageklebstoff oder 1K PU-Kleber) - Nageln (Drucklufttacker)
		Leisten nur mit Klebebändern abkleben, die eine Klebkraft von 2N/cm nach DIN EN 1939 nicht überschreiten		

Allgemeine Daten

Eigenschaft		Prüfmethode
Formaldehyde Emission	E 1	EN 120
VOC-und Formaldehyde Emission	A+	ISO 16000 part 3,6, 9,10
Licht Resistenz	Stufe 7	EN 20105
Recycling	recyclbar	
Entsorgung	EAK: 17 02 01	
Reinigung	Bei Reinigung Staubsauger benutzen Mit Reinigungsmittel pH < 8 und feuchtem Reinigungstuch Flüssigkeitsansammlungen vermeiden	
Lagerung	Lagerung stehend oder liegend auf ebener Unterlage Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen Klimatische Lagerbedingungen: Temperatur ca. 18 °C, Luftfeuchtigkeit 55 – 70 %	

Logistische Parameter

Beschreibung	Parameter	Sockelleiste 6 cm cubical	Sockelleiste 8 cm cubical	Hohlkehlleiste 1,6 cm
Angaben Paket	Stückzahl	10	5	10
	Lfm.	24	12	24
	Abmessungen [mm]	2.410 x 146 x 61	2.410 x 86 x 69	2.410 x 125 x 45
	Gewicht [kg] +/- 10 %	9,7	9,1	6,7
Angaben Palette	Stückzahl	400	380	600
	Lfm.	960	912	1440
	Abmessungen [mm]	2.450 x 800 x 630	2.450 x 800 x 700	2.450 x 800 x 320
	Gewicht [kg] +/- 10 %	400	650	176

Die Toleranzen für Querschnittsmaße, Längenmaße sowie Verformung und Krümmung entsprechen RAL-RG 432.

Wir bestätigen, dass im Herstellungsprozess, bei den Vorprodukten und den Sockelleisten keine Anstriche, Farben, Lacke und Kleber mit organischen Lösungsmitteln sowie Biozide und freiem Formaldehyd verwendet werden bzw. enthalten sind.

Hinweis

Alle oben genannten Werte wurden unter Laborbedingungen und mittels definierten Laboraufbauten ermittelt und können im eingebauten Zustand von diesen Prüfstandwerten abweichen. Für alle genannten Leistungsdaten sind aufgrund methodenbedingter Ungenauigkeiten Toleranzen möglich.

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Änderungen vorbehalten, Rechtsverbindlichkeiten können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Vorläufigkeitsvermerk

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Es dient als Information und beinhaltet keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung für bestimmte Verwendungszwecke. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGGER Zubehör sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Datenblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.