

**Produkteigenschaften**

Format	1092 mm x 207 mm x 14 mm
Verpackung	Paket: 7 Stück /1,58 m <sup>2</sup> / 13,16 kg
	Palette: 24Pakete /37,92 m <sup>2</sup> / 334 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	20 Jahre
Gewerblicher Bereich	5 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten



**Klassifizierung**

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse	N/A	N/A
	Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	E-1
	Gleitwiderstand	CEN/TS 15676:2007-11	48

**Produkteigenschaften**

	Oberflächen-struktur	ja
	Antibakteriell	nein
	Antistatisch	nein
	Klicksystem	Fold down
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	ja
	Wärmedurchlasswiderstand	0,112 m <sup>2</sup> *K/W
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten
	Feuchtraumgeeignet	nein

Änderung durch: HORNBACH Baumarkt AG

Datum: 30. Juli 2024

Unsere Datenblätter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: