

# MAUERABDECKPLATTE UNIVERSAL „FLACH“

## PRODUKTDATENBLATT



### Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH  
Anderter Straße 99 D  
30559 Hannover

[info@gala-lusit.de](mailto:info@gala-lusit.de)  
[www.gala-lusit.de](http://www.gala-lusit.de)



### Eigenschaften

Formate (in cm):	50 x 25 x 5	50 x 35 x 5
Farben:	Anthrazit, Grau, Sahara	
Oberfläche:	betonglatt	
Fase:	mit Fase	

St./lfdm. (ca.)	2	2
kg/St. (ca.)	14,06	20,5
St./Palette	80	60
St./Lage	8	6

Norm:	DIN EN 1339
Kennzeichnung:	DIKPT4
Maßtoleranzen:	L/B: ±2 mm, Höhe ±3 mm
Bruchlast:	Klasse 4, mind. 4,5 kN
Biegezugfestigkeit:	Klasse 2 (T), mind. 4,0 N/mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme:	max. 6,0 M.-%
Abriebwiderstand:	Klasse 4 (I)
Frost-/Tausalzwiderstand:	Klasse 3 (D)
Besonderheit:	unterseitige Wassernase

Leistungserklärung: [07-13-002](#)

### Anwendungsbereiche

Mauerabdeckung, Gestaltung

# MAUERABDECKPLATTE UNIVERSAL „SATTELDACH“

## PRODUKTDATENBLATT



### Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH  
Anderter Straße 99 D  
30559 Hannover

[info@gala-lusit.de](mailto:info@gala-lusit.de)  
[www.gala-lusit.de](http://www.gala-lusit.de)



### Eigenschaften

Formate (in cm):	48 x 28 x 4-4,5	48 x 32 x 4-4,5
Farben:	Anthrazit, Grau, Sahara	
Oberfläche:	betonglatt	
Fase:	mit Fase	
St./lfdm. (ca.)	2,08	2,08
kg/St. (ca.)	13	14,86
St./Palette	80	80
St./Lage	8	8

Norm:	DIN EN 1339
Kennzeichnung:	DIKPT4
Maßtoleranzen:	L/B: ±2 mm, Höhe ±3 mm
Bruchlast:	Klasse 4, mind. 4,5 kN
Biegezugfestigkeit:	Klasse 2 (T), mind. 4,0 N/mm²
Wasseraufnahme:	max. 6,0 M.-%
Abriebwiderstand:	Klasse 4 (I)
Frost-/Tausalzwiderstand:	Klasse 3 (D)
Besonderheit:	unterseitige Wassernase

Leistungserklärung: [07-13-002](#)

### Anwendungsbereiche

Mauerabdeckung, Gestaltung