




| Product properties                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format                                                                                                                                                                       | 1285 mm x 243 mm x 8 mm                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                 |
| Packaging                                                                                                                                                                    | Pack 10 Piece = 2,49 m² /  19,28 kg |                                                                                            |                                                                                                 |
| Warranty as per SKANDOR warranty terms                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |
| Residential use                                                                                                                                                              | 30 years                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                 |
| Commercial use                                                                                                                                                               | 15 years                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                 |
| Note                                                                                                                                                                         | A standard protective mat and felt gliders are recommended, as per the instructions.                                 |                                                                                            |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | See instructions for cleaning and care                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | Subject to technical changes                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                 |
| <div></div> |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |
| Classification                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | Testing standard                                                                           | Rating                                                                                          |
|                                                                                            | Use class                                                                                                            | EN 13329                                                                                   | NK 21 Residential areas with light or temporary use<br>NK 32 Commercial areas with moderate use |
|                                                                                            | Reaction to fire                                                                                                     | EN 13501                                                                                   | Cfl - s1                                                                                        |
|                                                                                            | Formaldehyde emissions                                                                                               | EN 717-1                                                                                   | class E1                                                                                        |
|                                                                                            | Slip resistance                                                                                                      | EN 13893                                                                                   | DS                                                                                              |
| Product properties                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |
|                                                                                            | Surface texture                                                                                                      | Synchronous texture: surface texture aligns visually and haptically with the decor pattern |                                                                                                 |
|                                                                                            | Anti-bacterial                                                                                                       | No                                                                                         |                                                                                                 |
|                                                                                            | Anti-static                                                                                                          | No                                                                                         |                                                                                                 |
|                                                                                            | Click system                                                                                                         | Snap                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                            | Suitable for warm water floor heating                                                                                | Yes – Note: usable up to 29°C                                                              |                                                                                                 |
|                                                                                            | Thermal resistance                                                                                                   | R = 0,0480 (m² * K)/W                                                                      |                                                                                                 |
|                                                                                            | Underlay requirements                                                                                                | private: CS ≥ 10 kPa                                                                       | commercial: CS ≥ 60 kPa                                                                         |
|                                                                                            | Suitable for wet rooms                                                                                               | No                                                                                         |                                                                                                 |

| Produkteigenschaften                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format                                                                                                                                                                       | 1285 mm x 243 mm x 8 mm                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                   |
| Verpackung                                                                                                                                                                   | PK = 10 Stück = 2,49 m² /  19,28 kg |                                                                                |                                                                                                                   |
| Garantie gemäß SKANDOR Garantiebedingungen                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                   |
| Privater Bereich                                                                                                                                                             | 30 Jahre                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                   |
| Gewerblicher Bereich                                                                                                                                                         | 15 Jahre                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                   |
| Hinweise                                                                                                                                                                     | Eine handelsübliche Schonmatte sowie Filzgleiter werden entsprechend der Anleitung empfohlen.                        |                                                                                |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                              | Reinigung und Pflege siehe Anleitung.                                                                                |                                                                                |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                              | Technische Änderungen vorbehalten.                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                   |
| <div></div> |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                   |
| Klassifizierung                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | Prüfnorm                                                                       | Bewertung                                                                                                         |
|                                                                                            | Nutzungszone                                                                                                         | EN 13329                                                                       | NK 21 Wohnbereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung<br>NK 32 Gewerbliche/Objektbereiche mit mittlerem Verkehr |
|                                                                                            | Brandverhalten                                                                                                       | EN 13501                                                                       | Cfl - s1                                                                                                          |
|                                                                                            | Emission von Formaldehyd                                                                                             | EN 717-1                                                                       | Klasse E1                                                                                                         |
|                                                                                            | Gleitwiderstand                                                                                                      | EN 13893                                                                       | DS                                                                                                                |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                   |
|                                                                                            | Oberflächenstruktur                                                                                                  | Synchronstruktur: Oberflächenstruktur folgt optisch und haptisch dem Dekorbild |                                                                                                                   |
|                                                                                            | Antibakteriell                                                                                                       | Nein                                                                           |                                                                                                                   |
|                                                                                            | Antistatisch                                                                                                         | Nein                                                                           |                                                                                                                   |
|                                                                                            | Klicksystem                                                                                                          | Snap                                                                           |                                                                                                                   |
|                                                                                            | Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung                                                                               | Ja - Hinweis: bis 29°C verwendbar                                              |                                                                                                                   |
|                                                                                            | Wärmedurchlasswiderstand                                                                                             | R = 0,0480 (m² * K)/W                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                            | Anforderung an die Unterlagsbahn                                                                                     | Privat: CS ≥ 10 kPa                                                            | Gewerblich: CS ≥ 60 kPa                                                                                           |
|                                                                                            | Feuchtraumgeeignet                                                                                                   | Nein                                                                           |                                                                                                                   |

| Propriétés du produit                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format                                                                                                                                                                       | 1285 mm x 243 mm x 8 mm                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                             |
| Conditionnement                                                                                                                                                              | paq 10 pièce = 2,49 m² /  19,28 kg |                                                                                                 |                                                                                                                             |
| Garantie conformément aux conditions de garantie SKANDOR                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                             |
| Espace privé                                                                                                                                                                 | 30 ans                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                             |
| Espace commercial                                                                                                                                                            | 15 ans                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                             |
| Remarques                                                                                                                                                                    | Un tapis de protection du commerce ainsi que des patins en feutre sont recommandés conformément aux instructions.   |                                                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                              | Nettoyage et entretien, voir instructions                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                              | Sous réserve de modifications techniques                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                             |
| <div></div> |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                             |
| Classification                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Norme de contrôle                                                                               | Évaluation                                                                                                                  |
|                                                                                            | Classe d'utilisation                                                                                                | EN 13329                                                                                        | NK 21 Zones d'habitation à utilisation faible ou périodique<br>NK 32 Zones industrielles/commerciales à circulation moyenne |
|                                                                                            | Réaction au feu                                                                                                     | EN 13501                                                                                        | Cfl - s1                                                                                                                    |
|                                                                                            | Émission de formaldéhyde                                                                                            | EN 717-1                                                                                        | classe E1                                                                                                                   |
|                                                                                            | Résistance au frottement                                                                                            | EN 13893                                                                                        | DS                                                                                                                          |
| Product properties                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                                            | Structure de la surface                                                                                             | Structure synchrone : la structure de la surface suit le décor au niveau haptique et esthétique |                                                                                                                             |
|                                                                                            | Antibactérien                                                                                                       | Non                                                                                             |                                                                                                                             |
|                                                                                            | Antistatique                                                                                                        | Non                                                                                             |                                                                                                                             |
|                                                                                            | Système d'encliquetage                                                                                              | Snap                                                                                            |                                                                                                                             |
|                                                                                            | Convient pour le chauffage au sol                                                                                   | Oui – remarque : utilisable jusqu'à 29°C                                                        |                                                                                                                             |
|                                                                                            | Résistance au passage de la chaleur                                                                                 | R = 0,0480 (m² * K)/W                                                                           |                                                                                                                             |
|                                                                                            | Exigences relatives au lé de sous-couche                                                                            | Privé : CS ≥ 10 kPa                                                                             | Commercial : CS ≥ 60 kPa                                                                                                    |
|                                                                                            | Convient aux pièces humides                                                                                         | Non                                                                                             |                                                                                                                             |

| Producteigenschappen                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                                                                                                                                                                   | 1285 mm x 243 mm x 8 mm                                                                                              |                                                                                    |                                                                 |
| Verpakking                                                                                                                                                                   | PK = 10 stuks = 2,49 m² /  19,28 kg |                                                                                    |                                                                 |
| Garantie volgens SKANDOR-garantievoorwaarden                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                 |
| Particuliere huishoudens                                                                                                                                                     | 30 jaar                                                                                                              |                                                                                    |                                                                 |
| Commerciële ruimtes                                                                                                                                                          | 15 jaar                                                                                                              |                                                                                    |                                                                 |
| Opmerkingen                                                                                                                                                                  | Een normaal in de handel verkrijgbare, beschermende mat en viltglijders worden conform de handleiding aanbevolen.    |                                                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | Reiniging en onderhoud, zie handleiding                                                                              |                                                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | Technische wijzigingen voorbehouden                                                                                  |                                                                                    |                                                                 |
| <div></div> |                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                 |
| Classificatie                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | Testnorm                                                                           | Beoordeling                                                     |
|                                                                                             | Gebruiksklasse                                                                                                       | EN 13329                                                                           | NK 21 Woonruimtes met gering of tijdelijk gebruik               |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                    | NK 32 Commerciële ruimtes / kantoorgebouwen met normaal gebruik |
|                                                                                            | Ontvlambaarheid                                                                                                      | EN 13501                                                                           | Cfl - s1                                                        |
|                                                                                            | Emissie van formaldehyde                                                                                             | EN 717-1                                                                           | klasse E1                                                       |
|                                                                                            | Glijweerstand                                                                                                        | EN 13893                                                                           | DS                                                              |
| Producteigenschappen                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                 |
|                                                                                            | Oppervlaktestructuur                                                                                                 | Synchrone structuur: oppervlaktestructuur volgt optisch en voelbaar het decorbeeld |                                                                 |
|                                                                                            | Antibacterieel                                                                                                       | Nee                                                                                |                                                                 |
|                                                                                            | Antistatisch                                                                                                         | Nee                                                                                |                                                                 |
|                                                                                            | Kliksysteem                                                                                                          | Snap                                                                               |                                                                 |
|                                                                                            | Geschikt voor warmwatervloerverwarming                                                                               | Ja - Opmerking: te gebruiken tot 29 °C                                             |                                                                 |
|                                                                                            | Warmteweerstand                                                                                                      | R = 0,0480 (m² * K)/W                                                              |                                                                 |
|                                                                                            | Eisen aan de ondervloer                                                                                              | Particulier: CS ≥ 10 kPa Commercieel: CS ≥ 60 kPa                                  |                                                                 |
|                                                                                            | Geschikt voor vochtige ruimtes                                                                                       | Nee                                                                                |                                                                 |

## Produktegenskaper


|                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format                                | 1285 mm x 243 mm x 8 mm                                                                                                        |
| Förpackning                           | Pkt. 10 st. = 2,49 m <sup>2</sup> /  19,28 kg |
| Garanti enligt SKANDOR garantivillkor |                                                                                                                                |
| Privat område                         | 30 år                                                                                                                          |
| Kommersiellt utrymme                  | 15 år                                                                                                                          |
| Information                           | En konventionell skyddsmatta och filtassar rekommenderas i enlighet med anvisningarna.                                         |
|                                       | Rengöring och skötsel, se instruktion                                                                                          |
|                                       | Tekniska ändringar förbehållna                                                                                                 |




## Klassificering

|                                                                                    |                        | Provningsstandard | Omdöme                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Användningsklass       | EN 13329          | NK 21 Privat bostad med lågt eller måttligt bruk<br>NK 32 Offentliga fastigheter med måttlig trafik |
|  | Brandegenskaper        | EN 13501          | Cfl - s1                                                                                            |
|  | Utsläpp av formaldehyd | EN 717-1          | klass E1                                                                                            |
|  | Glidmotstånd           | EN 13893          | DS                                                                                                  |

## Produktegenskaper

|                                                                                    |                                                                     |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ytstruktur                                                          | Synkronstruktur: Ytstrukturen har anpassats optiskt och haptiskt efter dekorstilen |
|  | Antibakteriell                                                      | Nej                                                                                |
|  | Antistatisk                                                         | Nej                                                                                |
|  | Klicksystem                                                         | Snap                                                                               |
|  | Lämplig för vattenburen golvvärme                                   | Ja - Observera: Kan användas upp till 29°C                                         |
|  | Termiskt motstånd                                                   | R = 0,0480 (m <sup>2</sup> * K)/W                                                  |
|  | Krav på underlagsmaterialet                                         | Privat: CS ≥ 10 kPa      Kommersiellt: CS ≥ 60 kPa                                 |
|  | Lämplig för utrymmen med hög fuktbelastning, t.ex. hall, eller kök. | Nej                                                                                |

| Vlastnosti výrobku                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formát                                                                                                                                                                       | 1285 mm x 243 mm x 8 mm                                                                                               |                                                                                                                                    |
| Obal                                                                                                                                                                         | Balení 10 kusů = 2,49 m² /  19,28 kg |                                                                                                                                    |
| Záruka podle záručních podmínek SKANDOR                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| Soukromé využití                                                                                                                                                             | 30 let                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| Komerční využití                                                                                                                                                             | 15 let                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| Pokyny                                                                                                                                                                       | Doporučeny jsou dle návodu také běžná ochranná rohož a filcové kluzáky.                                               |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                              | Čištění a péče viz návod                                                                                              |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                              | Technické změny vyhrazeny                                                                                             |                                                                                                                                    |
| <div></div> |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| Klasifikace                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                              | Zkušební norma                                                                                                        | Hodnocení                                                                                                                          |
|                                                                                             | Užitná třída                                                                                                          | EN 13329                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | NK 21 Obytné prostory se sporadickým nebo občasným využitím<br>NK 32 Komerční/interiérové prostory se středně intenzivním využitím |
|                                                                                            | Reakce na oheň                                                                                                        | EN 13501                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | Cfl - s1                                                                                                                           |
|                                                                                            | Uvolňování formaldehydu                                                                                               | EN 717-1                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | třída E1                                                                                                                           |
|                                                                                            | Kluzný odpor                                                                                                          | EN 13893                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | DS                                                                                                                                 |
| Vlastnosti výrobku                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|                                                                                            | Struktura povrchu                                                                                                     | synchronní struktura: povrchová struktura odpovídá opticky i hmatem zobrazenému vzoru                                              |
|                                                                                            | Antibakteriální                                                                                                       | Ne                                                                                                                                 |
|                                                                                            | Antistatické                                                                                                          | Ne                                                                                                                                 |
|                                                                                            | Systém Klick                                                                                                          | Snap                                                                                                                               |
|                                                                                            | Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění                                                                              | ano – upozornění: lze použít do teploty 29 °C                                                                                      |
|                                                                                            | Odpor proti prostupu tepla                                                                                            | R = 0,0480 (m² * K)/W                                                                                                              |
|                                                                                            | Požadavek na podložku pod podlahu                                                                                     | Soukromé: CS ≥ 10 kPa      Komerční: CS ≥ 60 kPa                                                                                   |
|                                                                                            | Vhodné pro vlhké prostory                                                                                             | Ne                                                                                                                                 |

| Vlastnosti výrobku                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formát                                                                                                                                                                       | 1285 mm x 243 mm x 8 mm                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                       |
| Balenie                                                                                                                                                                      | Balenie 10 kusov = 2,49 m² /  19,28 kg |                                                                                         |                                                                                                                                       |
| Záruka podľa záručných podmienok SKANDOR                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                       |
| Súkromný priestor                                                                                                                                                            | 30 rokov                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                       |
| Komerčný priestor                                                                                                                                                            | 15 rokov                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                       |
| Upozornenie                                                                                                                                                                  | Odporúčané sú podľa návodu aj bežná ochranná rohož a filcové klzáky.                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | Informácie o čistení a starostlivosti sú uvedené v návode                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | Vyhradzujeme si právo na technické zmeny                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                       |
| <div></div> |                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                       |
| Klasifikácia                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | Testovacia norma                                                                        | Hodnotenie                                                                                                                            |
|                                                                                             | Záťažová trieda                                                                                                         | EN 13329                                                                                | NK 21 Obytné priestory so sporadickým alebo občasným využitím<br>NK 32 Komerčné/interiérové priestory so stredne intenzívnym využitím |
|                                                                                            | Správanie pri požiari                                                                                                   | EN 13501                                                                                | Cfl - s1                                                                                                                              |
|                                                                                            | Emisie formaldehydu                                                                                                     | EN 717-1                                                                                | trieda E1                                                                                                                             |
|                                                                                            | Klzný odpor                                                                                                             | EN 13893                                                                                | DS                                                                                                                                    |
| Vlastnosti výrobku                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                       |
|                                                                                            | Štruktúra povrchu                                                                                                       | synchronná štruktúra: povrchová štruktúra zodpovedá opticky aj hmatom zobrazenému vzoru |                                                                                                                                       |
|                                                                                            | Antibakteriálny                                                                                                         | Nie                                                                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                            | Antistatické                                                                                                            | Nie                                                                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                            | Systém zaklikávania                                                                                                     | Snap                                                                                    |                                                                                                                                       |
|                                                                                            | Vhodná na teplovodné podlahové kúrenie                                                                                  | áno – upozornenie: možno použiť do teploty 29 °C                                        |                                                                                                                                       |
|                                                                                            | Tepelná odolnosť                                                                                                        | R = 0,0480 (m² * K)/W                                                                   |                                                                                                                                       |
|                                                                                            | Požiadavky týkajúce sa podložky pod podlahu                                                                             | Súkromný: CS ≥ 10 kPa                                                                   | Komerčné: CS ≥ 60 kPa                                                                                                                 |
|                                                                                            | Vhodná do vlhkých priestorov                                                                                            | Nie                                                                                     |                                                                                                                                       |

## Caracteristici produs

|                                                  |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format                                           | 1285 mm x 243 mm x 8 mm                                                                                      |
| Ambalaj                                          | Cuti 10 Buc. = 2,49 m <sup>2</sup> / 19,28 kg                                                                |
| Garanție conform condițiilor de garanție SKANDOR |                                                                                                              |
| Domeniu privat                                   | 30 ani                                                                                                       |
| Spații comerciale                                | 15 ani                                                                                                       |
| Indicații                                        | În conformitate cu instrucțiunile, recomandăm un covoraș uzual de protecție și elemente culisante din pâslă. |
|                                                  | Pentru curățare și îngrijire consultați instrucțiunile de mai jos                                            |
|                                                  | Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice                                                          |



## Clasificare

|  |                             | Standard de testare | Evaluare                                                                                                               |
|--|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Clasă de trafic             | EN 13329            | NK 21 Stambeni prostori koji se koriste malo ili povremeno<br>NK 32 Komercijalni prostori/objekti sa srednjim prometom |
|  | Conduită în caz de incendiu | EN 13501            | Cfl - s1                                                                                                               |
|  | Emisii de formaldehidă      | EN 717-1            | clasă E1                                                                                                               |
|  | Rezistență la alunecare     | EN 13893            | DS                                                                                                                     |

## Caracteristici produs

|  |                                                      |                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Structură suprafață                                  | Sinhrona structura: Površinska struktura vizuelno i taktilno prati izgled dekora |
|  | Antibacterian                                        | Ne                                                                               |
|  | Antistatic                                           | Ne                                                                               |
|  | Sistem cu clic                                       | Snap                                                                             |
|  | Potrivit pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă | Da – Napomena: može se koristiti do 29°C                                         |
|  | Rezistență termică                                   | R = 0,0480 (m <sup>2</sup> * K)/W                                                |
|  | Cerință pentru substrat                              | Privat: CS ≥ 10 kPa      Comercial: CS ≥ 60 kPa                                  |
|  | Potrivit pentru încăperi umede                       | Ne                                                                               |

## Karakteristike proizvoda

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format                                                                                                                                                             | 1285 mm x 243 mm x 8 mm                                                                                  |
| Pakovanje                                                                                                                                                          | PK = 10 Komada = 2,49 m <sup>2</sup> / 19,28 kg                                                          |
| Garancija prema SKANDOR garantnim uslovima                                                                                                                         |                                                                                                          |
| Privatni sektor                                                                                                                                                    | 30 godina                                                                                                |
| Komercijalni sektor                                                                                                                                                | 15 godina                                                                                                |
| Napomene                                                                                                                                                           | Preporučuje se upotreba komercijalno dostupne zaštitne podloge i filcanih klizača u skladu sa uputstvom. |
|                                                                                                                                                                    | Za čišćenje i održavanje, vidi uputstvo                                                                  |
|                                                                                                                                                                    | Podložno tehničkim izmenama                                                                              |
|   |                                                                                                          |

## Klasifikacija

|                                                                                    |                              | Standard za testiranje | Ocena                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Klasa korišćenja             | EN 13329               | NK 21 Stambeni prostori koji se koriste malo ili povremeno<br>NK 32 Komercijalni prostori/objekti sa srednjim prometom |
|  | Otpornost na požar           | EN 13501               | Cfl - s1                                                                                                               |
|  | Emisije formaldehida         | EN 717-1               | klasa E1                                                                                                               |
|  | Dinamički koeficijent trenja | EN 13893               | DS                                                                                                                     |

## Karakteristike proizvoda

|                                                                                    |                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Površinska struktura                   | Sinhrona struktura: Površinska struktura vizuelno i taktilno prati izgled dekora |
|  | Antibakterijska                        | Ne                                                                               |
|  | Antistatička                           | Ne                                                                               |
|  | Klik sistem                            | Snap                                                                             |
|  | Pogodan za podno grejanje toplom vodom | Da – Napomena: može se koristiti do 29°C                                         |
|  | Toplotni otpor                         | R = 0,0480 (m <sup>2</sup> * K)/W                                                |
|  | Zahtevi za podlogu                     | Privatni CS ≥ 10 kPa Komercijalni CS ≥ 60 kPa                                    |
|  | Pogodan za vlažne prostorije           | Ne                                                                               |