

Technisches Datenblatt

EGGER Sockelleisten Dekor

Anwendungsbereich

Herstellung von Wandabschlüssen nach der Verlegung von EGGER Laminat- und Hybridböden.

Materialdaten

Artikel	6 cm kubisch	8 cm kubisch	Hohlkehlleiste
Profilzeichnung			
Länge [mm]	2.400	2.400	2.400
Dicke [mm]	14	14	16
Höhe [mm]	58	80	16
VE [St.]	10	5	10
VE lfm [m]	24	12	24
VE Abmaße [mm]	2.410 x 146 x 61	2.410 x 88 x 69	2.410 x 125 x 45
VE Masse [kg] +/- 10 %	10,5	8,8	3,0
PAL [St.]	400	360	600
PAL lfm [m]	960	864	1440
PAL Abmaße [mm]	2.450 x 800 x 670	2.450 x 800 x 763	2.450 x 800 x 320
PAL Masse [kg] +/- 10 %	471	685	178

VE = Verpackungseinheit
lfm = Laufender Meter
PAL = Palette

Allgemeine Daten

Oberfläche	Imprägniertes Dekorpapier
Farbe	Unterschiedlich (siehe Dekorliste)
Licht Resistenz	Stufe 7 (EN 20105)
Klebstoff	Schmelzkleber (Klebstoff zwischen Trägermaterial und Oberfläche)
Trägermaterial	MDF (Mitteldichte Faserplatte)
PEFC-Zertifikat	70 % (PEFC/06-38-171)
VOC- und CH ₂ O-Emission	A+ (ISO 16000 Teil 3,6,9,10)
Formaldehydemission	E05 (EN 120)
Lagerung	- Lagerung stehend oder liegend auf ebener Unterlage - Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen - Klimatische Lagerbedingungen: Temperatur ca. 18 °C ; Luftfeuchtigkeit 55 - 70 %
Lackierfähigkeit	Nicht geeignet
Toleranzen	- Querschnittsmaße: max. +/- 5 % Abweichung vom Nennmaß zulässig - Längenmaße: max. + 2 % / - 1 % Abweichung vom Nennmaß zulässig - Verformungen: max. 2 % auf die Leistenlänge sowie Verdrehungen zulässig
Befestigung	- EGGER Clipholder zur nicht sichtbaren Montage (nur für 6 cm und 8 cm kubisch geeignet) - Kleben (SMP-Montageklebstoff oder 1K PU-Kleber) - Nageln (Druckluftnagler)
Reinigung	- Bei Reinigung Staubsauger mit Staubpinsel-Düsenaufsatz nutzen - Mit Reinigungsmittel pH < 8 und feuchtem Reinigungstuch säubern - Flüssigkeitsansammlungen vermeiden
Recycling	Recyclbar
Entsorgungsschlüssel	EAK: 17 02 01

Hinweis

Nur mit Klebebändern abkleben, die eine Klebkraft von 2 N/cm (nach DIN EN 1939) nicht überschreiten. Wir bestätigen, dass im Herstellungsprozess, bei den Vorprodukten und den Sockelleisten keine Anstriche, Farben, Lacke und Kleber mit organischen Lösungsmitteln sowie Biozide und freiem Formaldehyd verwendet werden bzw. enthalten sind. Alle oben genannten Werte wurden unter Laborbedingungen und mittels definierten Laboraufbauten ermittelt und können im eingebauten Zustand bzw. bei anderen Systembodenkomponenten von diesen Prüfstandwerten abweichen. Für alle genannten Leistungsdaten sind aufgrund methodenbedingter Ungenauigkeiten Toleranzen möglich.

Vorläufigkeitsvermerk

Die bereitgestellten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen ausschließlich der allgemeinen Produkt- und Anwendungsbeschreibung. Sie stellen weder eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften noch eine Gewähr für die Eignung in spezifischen Einsatzfällen dar. Rechtsverbindliche Ansprüche können aus den Angaben nicht abgeleitet werden, und bestehende Schutzrechte sind zu beachten. Aufgrund möglicher Weiterentwicklungen sowie normativer oder rechtlicher Änderungen können technische Inhalte jederzeit angepasst werden. Das technische Datenblatt dient somit nur der Information und ersetzt weder eine verbindliche Gebrauchsanweisung noch eine rechtliche Grundlage.