SERRA&CO Ceramiche

Fiche technique du produit	Groupe BIa GL – Annexe G EN 14411 ISO 13006	SERRA&CO Ceramiche VICTORIA PLC Ceramics Italy

Utilisation prévue du matériau : Revêtements de sol et de mur intérieur

Type de matériau: Grès cérame, pressé à sec, émaillé, rectifié

Format: 60x120 cm (W=595x1192x9 mm)

Série: 6604

Type de test		**Méthode d'essai**	**Exigences standard**				**Serra&Co Standard**
			EN 14411		**ISO 13006**		
Dimensions	Longueur et largeur	ISO 10545-2	± 0,6%	±2,0mm	± 0,6%	±2,0mm	Conforme
	Épaisseur		± 5,0%	±0,5mm	± 5,0%	±0,5mm	Conforme
	Rectitude des côtés		± 0,5%	±1,5mm	± 0,5%	±1,5mm	Conforme
	Orthogonalité		± 0,5%	±2,0mm	± 0,5%	±2,0mm	Conforme
	Platitude		± 0,5%	±2,0mm	± 0,5%	±2,0mm	Conforme
Propriétés physiques	Détermination de l'absorption d'eau	ISO 10545-3	$E_v < 0{,}5\%$				Conforme
	Détermination de la résistance à la rupture	ISO 10545-4	≥1.300 N				Conforme
	Détermination du module de rupture	ISO 10545-4	≥35 N/mm^2				Conforme
	Détermination de la résistance à l'abrasion superficielle des carreaux émaillés	ISO 10545-7	Classification: PEI IV				/
	Détermination de la résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	Résistant				Conforme
	Détermination de la résistance à la fissuration des carreaux émaillés	ISO 10545-11	Résistant				Conforme
	Détermination de la résistance au gel	ISO 10545-12	Résistant				Conforme

SERRA&CO Ceramiche

	Détermination de la résistance au glissement			
	Détermination de la résistance au glissement	EN 16165 Annex B	R9	/
		EN 16165 Annex A	/	/
	Détermination du coefficient de frottement dynamique (DCOF)	BOT 3000 (ANSI A326.3:2021)	≥ 0,42	/
Résistance chimique	**Détermination de la résistance aux taches**			
	Taches à action traçante (pâtes) *Vert de chrome dans l'huile légère*	ISO 10545-14	Classification: 5	/
	Taches à action chimique *Teinture d'iode en solution alcoolique*		Classification: 5	/
	Taches à action filmogène *Huile d'olive*		Classification: 5	/
	Détermination de la résistance chimique			
	Produits pour la maison *Chlorure d'ammonium*	ISO 10545-13	Classification: A	/
	Sels de piscine *Hypochlorite de sodium*		Classification: A	/
	Détermination de la résistance aux acides et aux bases			
	Acide citrique	ISO 10545-13	Classification: LA	/
	Acide chlorhydrique		Classification: LA	/
	Hydroxyde de potassium		Classification: LA	/
Les valeurs rapportées dans ce tableau se réfèrent à la couleur Beige				

Serramazzoni, lì 30/09/2026

Quality Management Office

CERAMICHE SERRA S.p.A.
Via Estense n. 10589
41028 SERRAMAZZONI (MO)
Cod.Fisc. e P.IVA 00180430365