

Produktdatenblatt

Parkett 10.0 Zweischicht Buche

Für das in Deutschland hergestellte 2-Schichtparkett werden ausschließlich gut abgelagerte und schonend getrocknete Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet.

Das Produkt besteht aus zwei Massivholzschichten, deren elektronisch überwachte Verklebung mit einem umweltverträglichen PU-Schmelzklebstoff (dauerelastisch & lösemittelfrei) erfolgt. Vollflächig mit dem Untergrund verklebt bietet das Produkt den Vorteil verminderter Schallentwicklung und ermöglicht dank geringer Einbauhöhe schwellenlose Übergänge zu anderen Bodenbelägen für barrierefreies Wohnen.

Der hochwertige Trägerschicht-Aufbau mit Lamellen aus feinjähriger Fichte (mit stehenden Jahresringen) gewährleistet höchste Formstabilität. Eine Deckschicht von ca. 4 mm erlaubt mehrmaliges Renovieren.

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Holzart: | Buche ungedämpft |
| Sortierungen: | natura |
| Brinell-Härte (N/mm ²): | ca. 34 HB |
| Sortierungs-Normung: | Gemäß EN 13489 |
| Abmessungen: | Länge 500 mm / Breite 70 mm / Stärke 10 mm |
| Gewicht: | 5,1 kg / qm |
| Deckschicht: | ca. 4 mm Buche ungedämpft |
| Trägerschicht: | ca. 6 mm Fichte (mit stehenden Jahresringen) |
| Schichten-Verklebung: | Dauerelastischer PU-Schmelzkleber, lösungsmittelfrei |
| Erhältliche Oberflächen: | 1. Seidenmatt-versiegelt - pflegeleicht, hygienisch, langlebig - mit Acryllack (UV-gehärtet, formaldehyd- und lösemittelfrei) 2. Oxydativ-geölt mit oxydativ aushärtendem Naturöl |
| Passgenauigkeit: | Präzisionsfertigung (Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001) |
| Fußbodenheizungseignung: | Ja, mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,065 (m ² K)/W gute Eignung auf Warmwasser Fußbodenheizungssystemen. |
| Verlegearten: | Schiffsboden, Englischer Verband, Fischgrat |
| Verbindung zum Unterboden: | Vollflächig verklebt auf fachgerecht hergestellten Untergründen wie Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt etc. |
| Renovierbarkeit: | Ja, mehrfach abschleifbar |
| Professionelles Zubehör: | Passende Treppenprofile sind auf Anfrage erhältlich |