Fughilfe

Schutz vor Verfugungsverschmutzungen

Produkt:
Wasserabweisendes Produkt zum Schutz von Terracotta und rauem Naturstein vor Verfugungsverschmutzungen. Nicht geeignet für polierte, glasierte, keramisch versiegelte, vorbehandelte, nicht saugfähige Fliesen und Natursteine.

Anwendungsbereiche:
Um die Fliesen- und Plattenoberfläche vor Verfugungsverschmutzungen zu schützen, wird vor dem Verfugen die Fughilfe (Fliesenschutz) auf den ganzen Boden gleichmäßig aufgetragen. Dadurch wird ein Einschlämmen der Fugen ermöglicht, ohne Gefahr zu laufen, dass sich der Mörtel auf der Plattenoberfläche festsetzt. Die Fughilfe vermindert sehr stark die Saugfähigkeit der behandelten Platten und verzögert gleichzeitig das schnelle Abbinden der Fugenschlämme an der Plattenoberfläche. Die Flankenhaftung der Fugen wird jedoch nicht beeinträchtigt.

Verarbeitung:
Der zu schützende Belag muss gründlich gereinigt werden. Danach wird die Fughilfe gleichmäßig auf den ganzen Belag aufgetragen. Bei starksaugenden Platten, wie z.B. Terracotta usw. muss entsprechend mehr Fughilfe aufgetragen werden. Es darf nicht mehr aufgetragen werden, als die Fliese aufnehmen kann, sonst besteht die Gefahr von Schlierenbildung. Nach Trocknung der Fughilfe und einer Reaktionszeit von mindestens 12 Stunden können die Fugen eingeschlämmt werden. Nach Beendigung der Verfugungsarbeiten werden die Verschmutzungen mit klarem Wasser und nötigenfalls mit Schrubber gründlich abgewaschen. Noch vorhandene Ausblühungen (Kalksalze und Zementschleier) werden bei säurebeständigen Belägen mit Zementschleier-Entferner problemlos entfernt.

Hinweise:
Gefahr. Enthält Kaliummethylsiliconat. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.
Transport: UN 3266 ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (KALIUMMETHYLSILICONAT), 8, III (E)

Umweltschutz:
Fughilfe ist eine wässrige Zubereitung und frei von Lösungsmitteln.
Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:
Fughilfe kühl, jedoch frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist Fughilfe mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:
1 Liter reicht aus für ca. 4-20 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:
1 Liter, 5 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen
Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99
www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de