



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Rostumwandler

Entfernt Rostflecken, konserviert und verhindert ein schnelles Nachrosten

Produkt:

Enthält nichtionische Tenside <5%, Orthophosphorsäure.

Anwendungsbereiche:

Rostumwandler entfernt Rost, Zement, Kalk usw. auf säurebeständigen Untergründen wie z.B. Granit, Feinsteinzeug usw. Er konserviert und verhindert gleichzeitig ein schnelles Nachrosten. Nicht auf säureempfindlichen Untergründen verwenden! Alle empfindlichen Teile wie lackierte Flächen und Metalle (Holzleisten, Türen, eloxierte Verkleidungen etc.) sind durch Abkleben zu schützen. Für säureempfindliche Fliesen und Platten, polierten Naturstein, Emaille, Marmor, Beton usw. darf Rostumwandler nicht verwendet werden. Empfindliche Teile wie Eloxal, Chrom, Eisen, Edelstahl usw. müssen vor der Verarbeitung luftdicht abgeklebt oder ausgebaut werden. Auf gute Belüftung achten. Im Zweifelsfall Vorversuche durchführen.

Verarbeitung:

Die Oberfläche muss gründlich vorgeätzt werden. Rostumwandler wird auf die vorgeäzte Fläche pur aufgetragen. Ca. 5-10 min einwirken lassen. Das Produkt darf nicht eintrocknen! Mit Schrubber, Handpad oder maschinell abschrubben und die Schmutzbrühe mit Schwamm, Fuggummi oder Wassersauger aufnehmen. Anschließend mit klarem Wasser mehrmals gut nachspülen.

Hinweise:

Gefahr. Enthält Orthophosphorsäure. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transportvorschriften: ADR/RID/GGVSEB: UN 3264, 8, III (E)

Umweltschutz:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung:

Rostumwandler kühl und trocken lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist der Rostumwandler bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Verschmutzung.

Inhalt:

250 ml, 1 Liter, 5 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

