

Fix + Finish Raufaser Reparatur

Für raufaser-tapezierte Wände

FIX+FINISH



REPARIEREN
INNEN

- Anwendungsbereiche:**
- Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Ausbessern von **Rissen und Löchern** in **raufaser-tapezierten Wänden**.
 - **Raufaser Reparatur enthält Holzspäne**, mit denen die Raufaseroptik nahezu unsichtbar wieder hergestellt wird.
 - Für Wand.
 - Einsatzbereich innen.
- Produkteigenschaften:**
- **Überstreichbar.**
 - **Weiß.**
 - **Gebrauchsfertig.**
 - **Enthält Holzspäne.**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Einsatzbereich:</i>	Innen
<i>Verarbeitungstemperatur:</i>	+ 5°C bis + 30°C
<i>Maximale Schichtdicke:</i>	3 mm
<i>Verarbeitungszeit:</i>	Diese richtet sich immer nach dem Saugverhalten des Untergrundes und der Schichtstärke des aufgetragenen Materials.
<i>Verbrauch</i>	ca. 1,2 kg / m ² je mm Schichtdicke
<i>Trocknungszeit pro mm Schichtdicke:</i>	Ca. 2 - 24 h

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Gepigmentierte Paste in wässrigem Medium
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Mindestens 36 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.
<i>Lieferform:</i>	330 g Tube
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Fix + Finish Raufaser-Reparatur 330 g: 594058 / 4006379100149

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe, kein kennzeichnungspflichtiges Produkt

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, biegesteif, wasserfest, trocken, fest, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände und lose Stellen sind zu entfernen.

Verarbeiten:

Tube vor Gebrauch schütteln. Verschluss entfernen und Kanüle in der Nähe des Gewindes abschneiden. Raufaser-Reparatur direkt aus der Tube tief in die auszubessernde Stelle drücken und mit einem Spachtel glattstreichen. Bei tieferen Fehlstellen in mehreren Schichten verarbeiten und jede Schicht trocknen lassen. Nach vollständiger Durchtrocknung kann das Material überstrichen werden.

- Ergänzende Hinweise:**
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

Internet:

Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
abweichende Mobilfunkpreise möglich)

www.knauf-bauprodukte.de

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2017