

LusoFLOR Pflanzring

Diese verarbeitungsfreundlichen Betonelemente können ganz einfach zu einem terrassenförmigen, mauerähnlichen Verband zusammengefügt, mit Mutterboden befüllt und bepflanzt oder mit Kies verfüllt werden. Die praktische Verbundkehle des Pflanzrings ermöglicht eine individuelle Linienführung und eignet sich für viele Gestaltungsvarianten. Die Fertigung aus haufwerksporigem Beton bewirkt eine gute Wasserdurchlässigkeit.

Die aktuellen Farben Schiefer (mit Glitzereffekt) und Gelbsand sowie die feinporige Oberflächenstruktur geben dem Pflanzstein ein neues, modernes Gesicht, ohne den ökologischen Charakter dieses Systems zur vernachlässigen.

Farben: Gelbsand, Schiefer (feinporige Struktur)
Grau, Rot, Erdbraun (grobporige Struktur)
Format: B 40 x H 25 x T 30 cm
Wandstärke: 5 cm
Setznorm: 3,3 Stck./ lfd. M | 13,3 Stck./m²
Rauminhalt: 11 lit/Stck.

Hinweise zum Versetzen der Steine

Stein	Böschungs- neigung	Stück/m ²	Mauer- breite cm	Wand- höhe m*	Bemerkung
LusoFLOR 40x25 cm	60°	13,3	40	3,60	reiner Erddruck ohne
	70°	13,3	40	2,10	obere Belastung

Hinweis: *)

- Erddruckwerte für nichtbindigen Kies-/Sandboden
- Gelände am Mauerkopf waagrecht
- Ringsystem nur für terrassenförmige Aufbauten

