





## TECHNISCHE DATEN „STEINDEKORE“

Produktinformation für die Dekore: Nordstrand und Hooge – für die schwimmende, leimlose Verlegung.

Eigenschaften	Norm	Einheit	Korkboden mit Steinoptik
Beanspruchungsklasse Wohnbereich / Garantie	EN 685 ISO 10874	Klasse/Jahre	 23/10 Jahre
Beanspruchungsklasse Objektbereich / Garantie	EN 685 ISO 10874	Klasse/Jahre	 31/5 Jahre
Fußbodenheizungseignung			 Oberflächentemp. bis 27° C
Stuhlleneignung	EN 12529		 Typ W
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>	<b>EN 14085 / EN 12104</b>		
Abmessungen	EN 427 / EN 428	mm	905 x 295 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m³	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430 / ISO 23997	g/m²	8.000
<b>Sicherheitsmerkmale</b>			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Cfls1
Rutschsicherheit	EN 13893	Koeff.	DS
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Volt	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorophenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/kg	PCP frei
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>			
Trittschalldämmung	ISO 10140-3	dB (Δ Lw)	18
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB	86
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m² K/W	< 0,15
Stuhllentest	EN 425	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN 433 / ISO 24343-1	mm	≤ 0,3

Inhalt pro Packung: 8 Dielen = 2,136 m²  
Inhalt pro Palette: 36 Packungen = 76,896 m²



**SCHÖNER  
WOHNEN**  
KOLLEKTION

**SCHÖNER  
WOHNEN**  
KOLLEKTION

FÜR IHR ZUHAUSE.  
VON EUROPAS  
GRÖSSTEM  
WOHNMAGAZIN.

**SCHÖNER  
WOHNEN**

**KORKBODEN**

FARBE  
FENSTERDEKO  
FLIESEN  
HAUS  
KORKBODEN  
LAMINAT  
STOFFE  
TAPETEN  
TEPPICHBODEN  
TEPPICHE  
WANDFLIESEN

AMORIM Deutschland GmbH  
Berner Straße 55  
27751 Delmenhorst  
Deutschland  
www.amorim-deutschland.de

©Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN-Kollektion  
durch Gruner + Jahr GmbH & Co KG  
– Alle Rechte vorbehalten –





VW0596(01-2017)md|sb|2.5

**SCHÖNER  
WOHNEN**  
KOLLEKTION

TECHNISCHE  
DATEN UND  
PRODUKTINFOS

## TECHNISCHE DATEN „KORKDEKORE“

Produktinformation für die Dekore: Helgoland, Baltrum, Borkum, Juist, Norderney, Mellum, Langeoog, Spiekeroog, Nigehörn, Neuwerk und Scharhörn – für die schwimmende, leimlose Verlegung.

Eigenschaften	Norm	Einheit	Korkboden
Beanspruchungsklasse Wohnbereich / Garantie	EN 685 ISO 10874	Klasse/Jahre	 23/10 Jahre
Beanspruchungsklasse Objektbereich / Garantie	EN 685 ISO 10874	Klasse/Jahre	 31/5 Jahre
Fußbodenheizungseignung			 Oberflächentemp. bis 27° C
Stuhlleneignung	EN 12529		 Typ W
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>	<b>EN 14085 / EN 12104</b>		
Abmessungen	EN 427 / EN 428	mm	905 x 295 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m³	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430 / ISO 23997	g/m²	8.000
<b>Sicherheitsmerkmale</b>			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efls1
Rutschsicherheit	EN 13893	Koeff.	DS
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Volt	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorophenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/kg	PCP frei
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>			
Trittschalldämmung	ISO 10140-3	dB (Δ Lw)	16
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m² K/W	0,15
Stuhllentest	EN 425	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN 433 / ISO 24343-1	mm	≤ 0,4





Inhalt pro Packung: 8 Dielen = 2,136 m²  
Inhalt pro Palette: 36 Packungen = 76,896 m²



**SCHÖNER  
WOHNEN**  
KOLLEKTION

## TECHNISCHE DATEN „KORKDEKORE“

Produktinformation für die Dekore: Usedom, Rügen, Poel und Hiddensee – für die schwimmende, leimlose Verlegung.

Eigenschaften	Norm	Einheit	Korkboden
Beanspruchungsklasse Wohnbereich / Garantie	EN 685 ISO 10874	Klasse/Jahre	 23/10 Jahre
Beanspruchungsklasse Objektbereich / Garantie	EN 685 ISO 10874	Klasse/Jahre	 31/5 Jahre
Fußbodenheizungseignung			 Oberflächentemp. bis 27° C
Stuhlleneignung	EN 12529		 Typ W
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>	<b>EN 14085 / EN 12104</b>		
Abmessungen	EN 427 / EN 428	mm	905 x 295 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m³	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430 / ISO 23997	g/m²	8.000
<b>Sicherheitsmerkmale</b>			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efls1
Rutschsicherheit	EN 13893	Koeff.	DS
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Volt	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorophenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/kg	PCP frei
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>			
Trittschalldämmung	ISO 10140-3	dB (Δ Lw)	16
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m² K/W	0,15
Stuhllentest	EN 425	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN 433 / ISO 24343-1	mm	≤ 0,4





Inhalt pro Packung: 8 Dielen = 2,136 m²  
Inhalt pro Palette: 36 Packungen = 76,896 m²



**SCHÖNER  
WOHNEN**  
KOLLEKTION

## TECHNISCHE DATEN „HOLZKDEKORE“

Produktinformation für die Dekore: Pellworm, Sylt, Amrum und Föhr – für die schwimmende, leimlose Verlegung.

Eigenschaften	Norm	Einheit	Korkboden mit Holzoptik
Beanspruchungsklasse Wohnbereich / Garantie	EN 685 ISO 10874	Klasse/Jahre	 23/10 Jahre
Beanspruchungsklasse Objektbereich / Garantie	EN 685 ISO 10874	Klasse/Jahre	 31/5 Jahre
Fußbodenheizungseignung			 Oberflächentemp. bis 27° C
Stuhlleneignung	EN 12529		 Typ W
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>	<b>EN 14085 / EN 12104</b>		
Abmessungen	EN 427 / EN 428	mm	1.220 x 185 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m³	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430 / ISO 23997	g/m²	8.000
<b>Sicherheitsmerkmale</b>			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Cfls1
Rutschsicherheit	EN 13893	Koeff.	DS
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Volt	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorophenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/kg	PCP frei
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>			
Trittschalldämmung	ISO 10140-3	dB (Δ Lw)	18
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB	86
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m² K/W	< 0,15
Stuhllentest	EN 425	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN 433 / ISO 24343-1	mm	≤ 0,3

Inhalt pro Packung: 8 Dielen = 1,806 m²  
Inhalt pro Palette: 44 Packungen = 79,464 m²



**SCHÖNER  
WOHNEN**  
KOLLEKTION