

TECHNISCHES DATENBLATT

PRECIT FUGENDECKSTREIFEN SELBSTKLEBEND

- Artikelnummer: 5675496 PRECIT Fugendeckstreifen selbstklebend 900 x 5 cm
- Artikelnummer: 10167988 PRECIT Fugendeckstreifen selbstklebend 900 x 10 cm

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Vermeidet Rissbildung bei der Verspachtelung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Typ

- Fugenband

Besondere Eigenschaften

- Hochzugfest, Vermeidet Risse

Abmessung (LxB)

- 900 x 5 cm

Farbe

- weiß



ANWENDUNGSBEREICHE

- Gipskartonplatten, innen

TECHNISCHE DATEN

Flächenmasse	49 g/m ²
Flächenmasse mit Kleber	62 g/m ²
Appreturaufgabe mit Kleber	37 - 40 %
Bindung	Gestrickt
Kette	34 tex Glasgarn + PE
Kettdichte in 10 cm	31,5
Schuss	68 tex Galsgarn
Schussdichte in 10 cm	34,6
Abmessung	900 x 5 cm
Zugfestigkeit Kette	350 N/5 cm
Zugfestigkeit Schuss	760 N/5 cm
Dehnung	< 5 %
Lichte Maschenweite	3 x 2,5 mm
Maschenweite	3,2 x 2,9 mm
Dicke	0,24 mm



FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

BANDES COUVRE-JOINTS PRECIT AUTOCOLLANTES

- Numéro d'article: 5675496 Bandes couvre-joints PRECIT autocollantes 900 x 5 cm
- Numéro d'article: 10167988 Bandes couvre-joints PRECIT autocollantes 900 x 105 cm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Évite la formation de fissures lors de l'enduisage des plaques de plâtre et des plaques de fibres-gypse.

Type

- Bande couvre-joint

Propriétés particulières


- Très résistant à la traction, empêche les fissures

Dimension (Lxl)

- 900 x 5 cm

Couleur

- blanc



DOMAINES D'UTILISATION

- Plaques de plâtre, intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse surfacique	49 g/m ²
Masse surfacique avec colle	62 g/m ²
Apprêt avec colle	37 - 40 %
Tissage	Tricoté
Chaîne	Fil de verre 34 tex + PE
Densité de chaîne en 10 cm	31,5
Trame	Fil de verre 68 tex
Densité de trame en 10 cm	34,6
Dimension	900 x 5 cm
Résistance à la traction chaîne	350 N/5 cm
Résistance à la traction trame	760 N/5 cm
Extension	< 5 %
Maillage nominal	3 x 2,5 mm
Maillage	3,2 x 2,9 mm
Épaisseur	0,24 mm



SCHEDA TECNICA

NASTRO COPRIGIUNTO PRECIT AUTOADESIVO

- Numero articolo: 5675496 Nastro coprigiunto PRECIT autoadesivo 900 x 5 cm
- Numero articolo: 10167988 Nastro coprigiunto PRECIT autoadesivo 900 x 10 cm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Evita la formazione di fessure durante il processo di riempimento di pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso.

Tipo

- Nastro per fughe

Caratteristiche speciali

- Elevata resistenza alla trazione, evita le crepe

Dimensioni (LxP)

- 900 x 5 cm

Colore

- bianco



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Pannelli in cartongesso, all'interno

DATI TECNICI

Massa per superfici	49 g/m ²
Massa per superfici con colla	62 g/m ²
Strato di apprettamento con colla	37 - 40 %
Legame	Lavorato a maglia
Catena	34 tex filo di vetro + PE
Densità di curvatura in 10 cm	31,5
Trama	68 tex filo di vetro
Fittezza della trama in 10 cm	34,6
Dimensioni	900 x 5 cm
Resistenza alla trazione catena	350 N/5 cm
Resistenza alla trazione trama	760 N/5 cm
Dilatazione	< 5 %
Dimensione interna delle maglie	3 x 2,5 mm
Dimensione delle maglie	3,2 x 2,9 mm
Profondità	0,24 mm



NOTA: queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell'arte. I dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano l'acquirente/utente dall'obbligo di verificare l'idoneità dei materiali per lo scopo previsto, anche per quanto riguarda le condizioni in loco, sotto la propria responsabilità. L'applicazione, l'uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilità dell'acquirente/utente. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validità.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PRECIT ZELFKLEVENDE WAPENINGSGAAS

- Artikelnummer: 5675496 PRECIT zelfklevend wapeningsgaas 900 x 5 cm
- Artikelnummer: 10167988 PRECIT zelfklevend wapeningsgaas 900 x 10 cm

PRODUCTBESCHRIJVING

Voorkomt scheurvorming bij het plamuren van gipskarton- en gipsvezelplaten.

Type

- Voegenband

Bijzondere eigenschappen

- Zeer trekvast, voorkomt scheuren

Afmeting (l x b)

- 900 x 5 cm

Kleur

- wit



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Gipskartonplaten, binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Massa oppervlakte	49 g/m ²
Massa oppervlakte met lijm	62 g/m ²
Afgewerkte laag met lijm	37 - 40%
Involvement	Verweven
Ketting	34 tex glasgaren + PE
Dichtheid schering in 10 cm	31,5
Inslag	68 tex glasgaren
Dichtheid inslag in 10 cm	34,6
Afmeting	900 x 5 cm
Treksterkte schering	350 N/5 cm
Treksterkte inslag	760 N/5 cm
Rek	< 5 %
Lichte maasbreedte	3x2,5 mm
Maasbreedte	3,2x2,9 mm
Dikte	0,24 mm



TEKNISKT DATABLAD

PRECIT FOGTÄTNINGSBAND, SJÄLVHÄFTANDE

- Artikelnummer: 5675496 PRECIT fogtättningsband, självhäftande 900 x 5 cm
- Artikelnummer: 10167988 PRECIT fogtättningsband, självhäftande 900 x 10 cm

PRODUKTBESKRIVNING

För att undvika av sprickbildning vid spackling av gipskartong- och gipsfiberskivor.

Typ

- Tejp för skarvar

Särskilda egenskaper

- Hög dragfasthet, förhindrar sprickbildning

Mått (L x B)

- 900 x 5 cm

Färg

- Vit

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Gipskartongskivor, inomhus



TEKNISKA UPPGIFTER

Vikt per m ²	49 g
vikt per M2 med klister	62 g/m ²
Efterbehandling med spackel	37 - 40 %
Bindning	vävd
Kedja	34 tex glasfibergarn + PU
trådtäthet per 10 cm	31,5
Trådtäthet	68 tex glasfibergarn
Trådtäthet per 10 cm	34,6
Mått	900 x 5 cm
Draghållfasthet längd	350 N/5 cm
Draghållfasthet bredd	760 N/5 cm
Tänjbarhet	< 5 %
Inre maskvidd	3x2,5mm
Maskvidd	3,2x2,9mm
Tjocklek	0,24 mm



TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

PRECIT KRYCÍ PROUŽKY NA SPÁRY SAMOLEPICÍ

- Číslo výrobku: 5675496 PRECIT krycí proužky na spáry samolepicí 900 x 5 cm
- Číslo výrobku: 10167988 PRECIT krycí proužky na spáry samolepicí 900 x 10 cm

POPIS VÝROBKU

Zabraňuje tvorbě trhlin při tmelení sádkkartonu a sádrovláknitých desek

Typ

- spárovací páska

Specifické vlastnosti

- Vysoce pevná v tahu, zabraňuje tvorbě trhlin

Rozměry (DxŠ)

- 900 x 5 cm

Barva

- bílá



OBLASTI POUŽITÍ

- Sádkkartonové desky, interiérové

TECHNICKÉ ÚDAJE

Plošný tmel	49 g/m ²
Plošný tmel s lepidlem	62 g/m ²
Apretační vrstva s lepidlem	37 - 40 %
Vazba	Pletená
Řetízek	34 tex skelná nit + PE
Hustota osnovy na 10 cm	31,5
Útek	68 tex skelná nit
Hustota útku na 10 cm	34,6
Rozměr	900 x 5 cm
Pevnost v tahu sítě	350 N/5 cm
Pevnost v tahu vlákna	760 N/5 cm
Roztažnost	< 5 %
Světlá velikost ok	3 x 2,5 mm
Velikost ok	3,2 x 2,9 mm
Tloušťka	0,24 mm



TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

PRECIT KRYCIE PRŮŽKY NA ŠKÁRY SAMOLEPIACE

- Číslo produktu: 5675496 PRECIT Krycie průžky na škáry samolepiace 900 x 5 cm
- Číslo produktu: 10167988 PRECIT Krycie průžky na škáry samolepiace 900 x 10 cm

POPIS PRODUKTU

Zabraňuje vzniku trhlin pri tmelení sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek.

Typ

- Škárovacia páska

Jedinečné vlastnosti

- Vysoká pevnosť v ťahu, zabraňuje vzniku trhlin

Rozmery (DxŠ)

- 900 x 5 cm

Farba

- biela

OBLASŤ POUŽITIA

- Sadrokartónové dosky, interiér



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť na jednotku plochy	49 g/m ²
Hmotnosť na jednotku plochy s lepidlom	62 g/m ²
Dokončovacia vrstva s lepidlom	37 - 40 %
Väzba	tkaná
Refáz	34 tex sklené vlákno + PE
Hustota siete na 10 cm	31,5
Vlákno	68 tex sklené vlákno
Hustota vlákna na 10 cm	34,6
Rozmery	900x5 cm
Pevnosť v ťahu siete	350 N/5 cm
Pevnosť v ťahu vlákna	760 N/5 cm
Natiahnutie	< 5 %
Svetlosť oka	3 x 2,5 mm
Veľkosť oka	3,2 x 2,9 mm
Hrúbka	0,24 mm



FIȘĂ TEHNICĂ

BANDĂ AUTOADEZIVĂ PENTRU ACOPERIREA ROSTURILOR PRECIT

- Număr de articol: 5675496 Bandă autoadezivă pentru acoperirea rosturilor PRECIT 900 x 5 cm
- Număr de articol: 10167988 Bandă autoadezivă pentru acoperirea rosturilor PRECIT 900 x 10 cm

DESCRIERE PRODUS

Previne fisurarea la tencuirea plăcilor de gips carton și a plăcilor din fibre de gips.

Tip

- Bandă pentru rosturi

Caracteristici speciale

- rezistență ridicată la tracțiune, previne apariția fisurilor

Dimensiune (Lxl)

- 900 x 5 cm

Culoare

- alb

DOMENII DE UTILIZARE

- Plăci de gipscarton, interior



DATE TEHNICE

Unitate de suprafață	49 g/mp
Unitate de suprafață cu adeziv	62 g/mp
Strat apretare cu adeziv	37 - 40 %
Țesătură	tricotat
Urzeală	34 tex fir de sticlă + polietilen
Densitate urzeală pe 10 cm	31,5
Bătătură	68 tex fir de sticlă
Densitate bătătură pe 10 cm	34,6
Dimensiune	900 x 5 cm
Rezistență la tracțiune urzeală	350 N/5 cm
Rezistență la tracțiune bătătură	760 N/5 cm
Dilatare	< 5 %
Mărimea ochiurilor	3 x 2,5 mm
Lățime plasă	3,2 x 2,9 mm
Grosime	0,24 mm

