

| FLOORING                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vinylboden 5.0 Nombre 1220 x 180 x 5,0 mm                              |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikel Nummer: 6103565                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                  |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                  |
| Format                                                                                                                                               | 1220 mm x 180 mm x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                  |
| Verpackung                                                                                                                                           | Paket: 8 Elemente / 1,757 m² / 10,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                  |
| Hinweise                                                                                                                                             | <p>Dieser Artikel wird regelmäßig auf Emissionen und Inhaltsstoffe geprüft. Hiermit stellen wir die Einhaltung der europäischen Chemikalienverordnung (REACH) sowie nationaler Anforderungen sicher.</p> <p>Reinigung und Pflege siehe Anleitung</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten</p> |                                                                        |                                                  |
| <div>CE</div>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                  |
| Klassifizierung                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prüfnorm                                                               | Bewertung                                        |
|                                                                     | Nutzungsklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                      | Nutzungsklasse 33<br>Nutzungsklasse 42           |
|                                                                     | Brandverhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN 13501-1                                                             | Bfl s1                                           |
|                                                                    | Emission von Formaldehyd                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN 717-1                                                               | Klasse E1                                        |
|                                                                   | Gleitwiderstand                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN 13893                                                               | DS                                               |
|                                                                   | Stuhlrollenversuch                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN 245<br>ISO 4918                                                     | keine sichtbaren Veränderungen nach 25000 Zyklen |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                  |
|                                                                   | Klicksystem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angle-Angle                                                            |                                                  |
|                                                                   | Fuge                                                                                                                                                                                                                                                                                          | reale Fuge 4-seitig                                                    |                                                  |
| <br>max. 27°C                                                     | Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung                                                                                                                                                                                                                                                        | Hinweis: bis 27°C verwendbar                                           |                                                  |
|                                                                   | Wärmedurchlasswiderstand                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,040 (m²·K)/W                                                         |                                                  |
|                                                                   | Feuchtraumgeeignet                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen |                                                  |
|                                                                   | Anforderungen an die Unterlagsbahn                                                                                                                                                                                                                                                            | Druckfestigkeit 400 kPa, maximal 1,5 mm                                |                                                  |
| Änderung durch:                                                                                                                                      | HORNBACH Baumarkt AG                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                  |
| Datum:                                                                                                                                               | 08.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                  |
| Unsere Datenblätter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 08.12.2022                                       |