

Produkteigenschaften

Format	1.380 mm x 193 mm x 8 mm
Verpackung	Paket: 8 Elemente / 2,131 m ² / 14,8 kg
	Palette: 56 Elemente / 119,336 m ² / 839 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	15 Jahre
Gewerblicher Bereich	7 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten



Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungs-klasse	EN 13329	Nutzungs-klasse 23 Wohnbereiche mit starker Beanspruchung ; Nutzungs-klasse 32 Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung
	Brandverhalten	EN 13501	C fl – s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS

Produkteigenschaften

	Oberflächen-struktur		Geprägt
	Antibakteriell		nein
	Antistatisch		nein
	Klicksystem		fold down (Laminat)
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung		Hinweis: bis 27°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 12667	R= 0,0587 [(m ² * K)/W]
	Anforderung an die Unterlagsbahn		nein
	Feuchtraumgeeignet		nein

Änderung durch:	HORNBACH Baumarkt AG
Datum:	27. Mai 2022
Unsere Datenblätter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:	
	27. Mai 2022